FDV

## H07 Z-K 4 mm² Lysblå Halogenfri 100m
## El.nr. 1006596

| | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 4,1 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 46 |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning
Mangetrådet kobberleder etter TS EN 50525-3-41.

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

| | |
|---|---|
| Oppbygning: | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere |
| Dimensjon: | 4 mm ² |
| Antall ledere: | Enleder |
| Testspenning: | 2500V |
| Driftsspenning Uo/U: | 450/750V |
| Temperaturområde: | -40 °C til 90 °C |
| Lederkonstruksjon: | TS EN 50525-3-41, Klasse 5 |
| Karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1-2) |

ELIS ELEKTRO AS
Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70
post@eliselektro.no
www.eliselektro.no