

DEVIsnow™ 30T - 230 V & 400 V



Make it easy,
make it DEVI



DEVIsnow™ er en høykvalitets 2-leder varmekabel med svart ytterkappe av PVC (UVbestandig). **Leveres med tilledning på 2,3 m og 30 m.** Den runde profilen og

robuste konstruksjonen sikrer rask, enkel og sikker installasjon på tak, i takrenner, nedløpsrør og på bakkearealer.

Varmekabelen må brukes sammen med en passende termostat for å sikre mot overoppheting og redusere energiforbruket.

DEVIsnow™ varmekabler skal ikke være i direkte kontakt med bitumentak.

Tilledningen har solide ledere som sikrer rask installasjon med en god synlig tilkobling.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Dette betyr at vi er stolte av å kunne tilby vår utvidede DEVIwarranty™.

***En miljødeklarasjon EPD** er et dokument som gir informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele livssyklusen. Det brukes for å vurdere bærekraften til produkter og gir forbrukere og bedrifter et verktøy for å ta mer miljøvennlige valg.

Fordelene med DEVI:

- Rask og enkel å installere
- Flere bruksområder utendørs
- Trygt og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV-stabil

Overholdelse av standarder:

- IEC60800:2009

Samsvarssymboler:



Produkt



Installasjon



Gulv/overflate

Type	Verdi
Driftsspennning	230 og 400 V~
Konstruksjon	Toleder med 360° avskjerming, én tilledning
Utgang	30 W/m
Maks. temperatur tilkoblet	60 °C
Maks. temperatur frakoblet	90 °C
Kabeldiameter	7 mm
Deformasjonsstyrke	1500 N
Trekkstyrke	450 N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	UV-beskyttet PVC
Skjerm	0,5 mm ² Cu, 100 % aluminiumsfolie
Tilledning	2,3 m, 10 m eller 30 m, DTCL, 3G (1,5 eller 2,5)mm ²
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyning Ø, min.	5 cm
IP-klasse	IPX7

Typer: DEVIsnow™ 30T - 230 V~ med kaldleder 2,3 m

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
89845995	5 m	150 W	352,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187128	10 067 69
89846000	10 m	300 W	176,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150115	10 067 70
89846002	14 m	400 W	132,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150122	10 067 71
89846004	20 m	630 W	83,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150139	10 067 72
89846006	27 m	830 W	63,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150146	10 067 73
89846008	34 m	1020 W	51,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150153	10 067 74
89846010	40 m	1250 W	42,4 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150160	10 067 75
89846012	45 m	1350 W	39,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150177	10 067 76
89846014	50 m	1440 W	36,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150184	10 067 77
89846016	55 m	1700 W	31,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150191	10 067 78
89846018	63 m	1860 W	28,4 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150207	10 067 79
89846020	70 m	2060 W	25,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150214	10 067 80
89846022	78 m	2340 W	22,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150221	10 067 81
89846024	85 m	2420 W	21,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150238	10 067 82
89846026	95 m	2930 W	18,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466150245	10 067 83

Typer: DEVIsnow™ 30T - 230 V~ med kaldleder 2,3 m

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
89846028	110 m	3295 W	16,1 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466150252	10 067 84
89846030	125 m	3680 W	14,4 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466150269	10 067 85
89846032	140 m	4105 W	12,9 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466150276	10 067 86

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer DEVIsnow™ 30T - 230V med kaldkabel 30 m

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
140F0635	10 m	300 W	176,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229392	1025510
140F0636	14 m	400 W	132,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229408	1025511
140F0637	20 m	630 W	83,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229415	1025512
140F0638	27 m	830 W	63,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229422	1025513
140F0639	34 m	1020 W	51,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229439	1025514
140F0640	40 m	1250 W	42,4 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229446	1025515
140F0641	45 m	1350 W	39,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229453	1025516
140F0642	50 m	1440 W	36,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229460	1025517
140F0643	55 m	1700 W	31,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229477	1025518
140F0644	63 m	1860 W	28,4 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229484	1025519
140F0645	70 m	2060 W	25,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229491	1025520
140F0646	78 m	2340 W	22,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229507	1025521
140F0647	85 m	2420 W	21,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229514	1025522
140F0648	95 m	2930 W	18,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229521	1025523
140F0649	110 m	3295 W	16,1 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466229538	1025524
140F0650	125 m	3680 W	14,4 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466229545	1025525
140F0651	140 m	4105W	12,9 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466229552	1025526

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer: DEVIsnow™ 30T - 400 V med kaldkabel 10 m

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgang @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
89845996	8,5 m	265 W	599,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187241	10 067 89
89846050	17,5 m	520 W	307,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163092	10 067 90
89846053	35,0 m	1090 W	146,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163108	10 067 91
89846056	71,0 m	2130 W	75,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163115	10 067 92
89846060	110,0 m	3225 W	49,6 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163122	10 067 93
89846062	145,0 m	4295 W	37,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466164648	10 067 94
89846063	170,0 m	4955 W	32,3 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466164655	10 067 95
89846065	190,0 m	5770 W	27,7 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466163139	10 067 96
89846067	215,0 m	6470 W	24,7 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466164662	10 067 97

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer DEVIsnow™ 30T - 400 V med kaldkabel 30 m

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgang @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
140F0652	17,5 m	520 W	307,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163092	
140F0653	35,0 m	1090 W	146,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163108	
140F0654	71,0 m	2130 W	75,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163115	
140F0655	110,0 m	3225 W	49,6 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466163122	
140F0656	145,0 m	4295 W	37,3 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466164648	
140F0657	170,0 m	4955 W	32,3 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466164655	
140F0658	190,0 m	5770 W	27,7 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466163139	
140F0659	215,0 m	6470 W	24,7 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466164662	

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien