IFSI-EMC-Cu

Kobber strømkabel EMC

0.6/1 (1.2) kV



EN 50575 CPR D_{ca} s_2 d_2 a_2

For faste installasjoner innendørs og utendørs. Kollektivskjerm gir en utmerket beskyttelse mot elektromagnetisk stråling fra kabelen. Må installeres av fagperson.

Standard	SFS 5546:2020, SS 424 14 18:2007, HD 604 S1:1994/A3:2005 Part 5 Section I and D, IEC 60502-1:2004
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2
Leder	1,5...6 mm² Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 10…25 mm² Flertrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 2 35…240 mm² flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	Halogenfri polyetylen med tverrforbindelser, XLPE
Ledermerking	brun, sort, grå blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet, halogenfri polyolefinblanding , Sort
Kode	3x6/6
Produktkode	1146693
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Spenning	0.6/1 (1.2) kV
Diameter mm 1)	18 mm
Vekt kg/km 1)	480 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	216 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	151 mm
Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	0.3 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3.08 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250 °C
Elektrisitetsnummer	1013480
EAN kod	6410006023875

© **Reka** rettigheter for endringer reservert • **www.rekakabel.no** •