

IFSI 0,6/1kV med Cu.leder

Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Halogenfri.

Ledermateriale
 Isolasjon
 Kappe
 Kappefarge

Kobber
 XLPE
 Polyolefin
 Svart

U₀/U

0,6/1 kV

Installasjon
 Maks. tillatt ledertemperatur

Innendørs, Utendørs, direkte i bakken
 90°C

Elnummer	Tverrsnitt (mm ²)	Standardlengde (m)	Lederform	Diameter (mm)	Vekt (kg/m)		
1020020	2x6	500	FR				
1020021	2x10	500	FR				
1020022	2x16	500	FR				
1020023	3x6	500	FR				
1020024	3x10	500	FR				
1020025	3x16	500	FR				
1020026	3x25	500	FR				
1020027	3x35	500	FR				
1020028	3x50	500	FR				
1020029	3x70	500	FR				
1020030	3x95	500	FR				
1020031	3x120	500	FR				
1020032	3x150	500	FR				
1020033	3x185	500	FR				
1020034	3x240	500	FR				
1020035	4x6	500	FR				
1020036	4x10	500	FR				
1020037	4x25	500	FR				
1020038	4x35	500	FR				
1020039	4x50	500	FR				

Elnummer	Tverrsnitt (mm ²)	Standardlengde (m)	Lederform	Diameter (mm)	Vekt (kg/m)	Elnummer	Tverrsnitt (mm ²)
1020040	4x50	500	FR				
1020041	4x70	500	FR				
1020042	4x95	500	FR				
1020043	4x120	500	FR				
1020044	4x150	500	FR				
1020045	4x185	500	FR				
1020046	4x240	500	FR				

FR = Flertrådet Rund

FV = Flertrådet Sektorformet