



## PFSP 0,6/1kV med Cu.leder

Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Ikke Halogenfri.

Ledermateriale  
Isolasjon  
Kappe  
Kappefarge

Kobber  
PVC  
PVC  
Grå

$U_0/U$

0,6/1 kV

Installasjon  
Maks. tillatt ledertemperatur

Utendørs, direkte i bakken  
70°C

## PFSP 0,6/1kV 2-leder

Elnummer	Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	Standardlengde (m)	Lederform	Diameter (mm)	Vekt (kg/m)		
1020030	2x1,5/1,5	50	ER				
1020031	2x1,5/1,5	500	ER				
1020032	2x1,5/1,5	1000	ER				
1020033	2x2,5/2,5	50	ER				
1020034	2x2,5/2,5	500	ER				
1020035	2x2,5/2,5	1500	ER				
1020036	2x4/4	500	ER				
1020037	2x6/6	500	ER				
1020038	2x10/10	500	FR				
1020039	2x16/16	500	FR				

### PFSP 0,6/1kV 3-leder

Elnummer	Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	Standardlengde (m)	Lederform	Diameter (mm)	Vekt (kg/m)		
1020040	3x1,5/1,5	50	ER				
1020041	3x1,5/1,5	500	ER				
1020042	3x1,5/1,5	1500	ER				
1020043	3x2,5/2,5	50	ER				
1020044	3x2,5/2,5	500	ER				
1020045	3x2,5/2,5	1000	ER				
1020046	3x4/4	500	ER				
1020047	3x6/6	500	ER				
1020048	3x10/10	500	FR				
1020049	3x16/16	500	FR				
1020050	3x25/16	500	FR				
1020051	3x35/16	500	FR				

### PFSP 0,6/1kV 4-leder

Elnummer	Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	Standardlengde (m)	Lederform	Diameter (mm)	Vekt (kg/m)		
1020052	4x1,5/1,5	50	ER				
1020053	4x1,5/1,5	500	ER				
1020054	4x1,5/1,5	1500	ER				
1020055	4x2,5/2,5	50	ER				
1020056	4x2,5/2,5	500	ER				
1020057	4x2,5/2,5	1000	ER				
1020058	4x4/4	500	ER				
1020059	4x6/6	500	ER				
1020060	4x10/10	500	FR				
1020061	4x16/16	500	FR				
1020062	4x25/16	500	FR				
1020063	4x45/16	500	FR				

FR = Flertrådet Rund  
 ER = Entrådet Rund