



IFSI 0,6/1kV med Al.leder

Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Halogenfri.

Ledermateriale
Isolasjon
Kappe
Kappefarge

Aluminium
XLPE
Polyolefin
Svart

U₀/U

0,6/1 kV

Installasjon
Maks. tillatt ledertemperatur

Utendørs, direkte i bakken
90°C

Elnummer	Tverrsnitt (mm ²)	Standardlengde (m)	Lederform	Diameter (mm)	Vekt (kg/m)		
1020064	3x25	500	FR				
1020065	3x50	500	FV				
1020066	3x95	500	FV				
1020067	3x150	500	FV				
1020068	3x240	500	FV				
1020069	4x25	500	FR				
1020070	4x50	500	FV				
1020071	4x95	500	FV				
1020072	4x150	500	FV				
1020073	4x240	500	FV				
1020074	3x25	500	FR				
1020075	3x50	500	FV				
1020076	3x95	500	FV				
1020077	3x150	500	FV				
1020078	3x240	500	FV				
1020079	4x25	500	FR				
1020080	4x50	500	FV				
1020081	4x95	500	FV				
1020082	4x150	500	FV				
1020083	4x240	500	FV				

FR = Flertrådet Rund

FV = Flertrådet Sektorformet