

VERNEBLAD

Heydi Primer Gulv



Faresetninger:

EUH 208 Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) og en blanding av 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT:MIT). Kan gi en allergisk reaksjon.

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

Artikkelnr.

1083, 1084

Kjemikaliets bruksområde

Brukes til overflatebehandling. Brukes som angitt på etikett
Stoffblanding

Førstehjelpstiltak

Generelt

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.
ADVARSEL! Førstehjelpspersonale må være oppmerksom på egen risiko ved redningsoperasjoner!

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Svelging

Fremkall ikke brekning. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Generelle symptomer og virkninger

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering
Nødvendige egenskaper

Normene skal overholdes, og faren for innånding skal gjøres minst mulig.
Det skal benyttes vernebriller i henhold til EN 166 når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjermer.

Egnede materialer

Nitrilhansker anbefales.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid eller pulver.

Uegnede slukningsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ved brann vil det dannes tett, svart røyk. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til tennkilder.

Brannslukningsmetoder

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Personlig verneutstyr

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare. Bruk egnet verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Bruk vernehansker. I tilfelle sprutfare bør det også brukes vernebriller/ansiktsskjerm.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Tett igjen brønner etc. og forhindre spredning. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

Andre anvisninger

Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon. Se avsnitt 8 for opplysninger om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Hey'di AS

Postadresse

Postboks 13

Postnr.

2017 Frogner

Land

Norge

Telefon

+47 63 86 88 00