



## DEVI-mat™ 70T

DEVI-mat™ er en selvklebende høykvalitets varmematte med FEP-isolerte ledere og rød PVDF ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den runde profilen, lave byggehøyden på kun 3,5 mm og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon som er perfekt for renovring av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

DEVI-mat™ 70T kan legges rett på brennbart underlag.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVI-warranty™.



### Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Selvklebende nett
- Lav høyde - kun 3,5 mm
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

### Standarder:

- IEC60335-2-96

### Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende
Effekt	70 W/m <sup>2</sup> @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	115 °C
Maks. temperatur frakoblet	120 °C
Kabeldimensjon	Ø 3,0 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkestyrke	120N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVDF
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm <sup>2</sup> fortinnet jordleder
Kaldende	4 m DTWB, 2 x 1 mm <sup>2</sup> med skjerm
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter Ø
IP klasse	IPX7

### DEVI-mat™ 70T

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
140F1730	210 W	3,0 m <sup>2</sup>	252	0,5 x 6,0 m	5703466106457	10 353 50
140F1731	350 W	5,0 m <sup>2</sup>	151	0,5 x 10,0 m	5703466106464	10 353 52
140F1732	490 W	7,0 m <sup>2</sup>	108	0,5 x 14,0 m	5703466106471	10 353 54
140F1733	615 W	8,75 m <sup>2</sup>	86	0,5 x 17,5 m	5703466106488	10 353 56
140F1734	825 W	11,75 m <sup>2</sup>	64	0,5 x 23,5 m	5703466106495	10 353 58