

DEVIsnow™ 300T - 230 V & 400 V

DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI



DEVIsnow™ er en høykvalitets 2-leder varmekabel med svart ytterkappe av PVC (UVbestandig). Den runde profilen og

robuste konstruksjonen sikrer rask, enkel og sikker installasjon på bakkearealer. Varmematten må brukes sammen med en passende termostat for å sikre mot overoppheting og redusere energiforbruket. DEVIsnow™-varmemattene skal ikke være i direkte kontakt med bitumentak. Tilledningen har solide ledere som sikrer rask installasjon med en god synlig tilkobling. Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Dette

betyr at vi er stolte av å kunne tilby vår utvidede DEVIwarranty™.

Merk: DEVIsnow . OBS! DEVIsnow™ varmematter er ikke godkjent for installasjon på tak pga. tapen som ikke er UV-bestandig.
***En miljødeklarasjon EPD** er et dokument som gir informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele livssyklusen. Det brukes for å vurdere bærekraften til produkter og gir forbrukere og bedrifter et verktøy for å ta mer miljøvennlige valg.

Fordelene med DEVI:

- Rask og enkel å installere
- Flere bruksområder utendørs
- Trygt og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV-stabil

Overholdelse av standarder:

- IEC60800:2009

Samsvarssymboler:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 og 400 V~
Konstruksjon	Rund, toleder med 360° skjerm, én tilledning
Utgang	300 W/m ²
Maks. temperatur tilkoblet	60 °C
Maks. temperatur frakoblet	90 °C
Kabeltykkelse	7 mm
Deformasjonsstyrke	1500 N
Trekkstyrke	450 N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVC
Skjerm	100 % dekning; alu-folie; 0,5 mm ² avløpstråd av fortinnet kobber
Tilledning	10 m eller 30 m DTCL, 3G (1,5 eller 2,5) mm ²
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøying Ø, min.	5 cm
IP-klasse	IPX7

Typer: sett DEVIsnow™ 300T - 230 V med tilledning 10 m

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Mål (B x L)	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
83902030	1,0 m ²	0,5 x 2,0 m	290 W	183,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187258	10 480 40
83902031	2,0 m ²	0,5 x 4,0 m	615 W	86,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187265	10 480 41
83902032	4,0 m ²	0,5 x 8,0 m	1225 W	43,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187272	10 480 42
83902033	4,9 m ²	0,5 x 9,8 m	1440 W	38,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187289	10 480 43
83902034	6,1 m ²	0,5 x 12,2 m	1850 W	28,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187296	10 480 44
83902035	7,0 m ²	0,5 x 14,0 m	2020 W	26,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187302	10 480 45
83902036	8,0 m ²	0,5 x 16,0 m	2530 W	21,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187319	10 480 46
83902037	11,0 m ²	0,5 x 22,0 m	3240 W	16,0 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187326	10 480 47
83902038	12,0 m ²	0,5 x 24,0 m	3770 W	14,0 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187333	10 480 48
83902039	1,4 m ²	0,75 x 1,8 m	410 W	129,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187340	10 480 20
83902040	2,0 m ²	0,75 x 2,6 m	640 W	83,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187357	10 480 21
83902041	4,1 m ²	0,75 x 5,4 m	1225 W	43,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187364	10 480 22
83902042	5,0 m ²	0,75 x 6,5 m	1440 W	36,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187371	10 480 23
83902043	6,9 m ²	0,75 x 9,2 m	2080 W	25 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187388	10 480 24
83902044	8,0 m ²	0,75 x 10,6 m	2285 W	23 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187395	10 480 25
83902045	11 m ²	0,75 x 14,6 m	3300 W	16,0 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187401	10 480 26

Typer: sett DEVisnow™ 300T - 230 V med tilledning 10 m

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Mål (B x L)	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
83902046	12,0 m ²	0,75 x 16,0 m	3770 W	14,0 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187418	10 480 27
83902047	3,0 m ²	1,00 x 2,7 m	800W	66,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187425	10 255 27
83902048	6,2 m ²	1,00 x 6,2 m	1910 W	28,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187432	10 255 28
83902049	12,0 m ²	1,00 x 12,0 m	3770 W	14,0 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187449	10 255 29

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer: DEVisnow™ 300T - 400 V med 10 meter tilledning og strips (100 stk.)

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Mål (B x L)	Utgang @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
83902020	1,70 m ²	0,5 x 3,4 m	525 W	306,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157657	10 480 30
83902023	3,50 m ²	0,5 x 7,0 m	1080 W	147,9 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157664	10 480 31
83902026	5,90 m ²	0,5 x 11,8 m	1775 W	90,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157671	10 480 32
83902029	7,90 m ²	0,5 x 15,8 m	2315 W	69,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157688	10 480 33
83902050	2,40 m ²	0,75 x 3,2 m	700 W	228,4 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157695	10 480 00
83902053	3,60 m ²	0,75 x 4,8 m	1050 W	152,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157701	10 480 01
83902056	6,00 m ²	0,75 x 8,0 m	1745 W	91,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157718	10 480 02
83902059	8,25 m ²	0,75 x 11,0 m	2630 W	60,9 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157725	10 480 03
83902062	9,75 m ²	0,75 x 13,0 m	2890 W	55,5 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157732	10 480 04
83902065	12,00 m ²	0,75 x 16,0 m	3620 W	44,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157749	10 480 05
83902068	14,55 m ²	0,75 x 19,4 m	4260 W	37,6 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157756	10 480 06
83902071	19,05 m ²	0,75 x 25,4 m	5740 W	27,9 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466157763	10 480 07
83902073	21,15 m ²	0,75 x 28,2 m	6560 W	24,4 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466161432	10 480 08
83902080	6,0 m ²	1,00 x 6,0 m	1745 W	91,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157770	10 255 30
83902083	12,0 m ²	1,00 x 12,0 m	3625 W	44,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157787	10 255 31
83902086	14,8 m ²	1,00 x 14,6 m	4260 W	37,6 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466157794	10 255 32
83902089	19,0 m ²	1,00 x 19,0 m	5750 W	27,8 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466157800	10 255 33

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer: DEVisnow™ 300T - 400 V med 30 meter tilledning og strips (100 stk.)

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Mål (B x L)	Utgang @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
140F0618	1,70 m ²	0,5 x 3,4 m	520 W	306,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229224	1025534
140F0619	3,50 m ²	0,5 x 7,0 m	1080 W	147,9 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229231	1025535
140F0620	5,90 m ²	0,5 x 11,8 m	1775 W	90,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229248	1025536
140F0621	7,90 m ²	0,5 x 15,8 m	2315 W	69,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229255	1025537
140F0622	2,40 m ²	0,75 x 3,2 m	700 W	228,4 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229262	1025538
140F0623	3,60 m ²	0,75 x 4,8 m	1050 W	152,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229279	1025539
140F0624	6,00 m ²	0,75 x 8,0 m	1745 W	91,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229286	1025540
140F0625	8,25 m ²	0,75 x 11,0 m	2630 W	60,9 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229293	1025541
140F0626	9,75 m ²	0,75 x 13,0 m	2890 W	55,5 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229309	1025542
140F0627	12,00 m ²	0,75 x 16,0 m	3625 W	44,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229316	1025543
140F0628	14,55 m ²	0,75 x 19,4 m	4260 W	37,6 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229323	1025544
140F0629	19,05 m ²	0,75 x 25,4 m	5750 W	27,9 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466229330	1025545
140F0630	21,15 m ²	0,75 x 28,2 m	6570 W	24,4 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466229347	1025546
140F0631	6,0 m ²	1,00 x 6,0 m	1745 W	91,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229354	1025547
140F0632	12,0 m ²	1,00 x 12,0 m	3625 W	44,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229361	1025548
140F0633	14,8 m ²	1,00 x 14,6 m	4260 W	37,6 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466229378	1025549
140F0634	19,0 m ²	1,00 x 19,0 m	5750 W	27,8 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466229385	1025550

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien