

# PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 1,5 Sort SN150

## Kontakt

Installasjonskabel  
firmapost@nexans.com

**Internasjonal betegnelse:** H07V-R

**Nexans ref.:** 10022627

**El. nummer:** 1066600

**GTIN (EAN 13):** 7045210016901

Plastisolert koblingsledning

## BESKRIVELSE

Til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.

Se også vårt sortiment av PN i bøtte:

[http://www.nexans.no/eservice/Norway-no\\_NO/navigate\\_333087/PN\\_750\\_V\\_Plastisolert\\_koblingsledning\\_i\\_botte.html](http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html)



## YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E<sub>ca</sub>  
i henhold til EN50575:2014  
+A1:2016

## STANDARDER

**Internasjonal** EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2



Brannklasse  
E<sub>ca</sub>



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3  
fase systemer U<sub>o</sub>/U  
450 / 750 V



Max. conductor temp. in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja



Flammehemmende  
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

# PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 1,5 Sort SN150

## Kontakt

Installasjonskabel  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Svart
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkeltråder i leder	7
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Lederdiameter	1,6 mm
Vekt (ca.)	2,1 kg/100m
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Vekt (ca.)	21 kg/km

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
-----------------------------------------	-------------

### Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle