

Koblingskabel PL

CENELEC: H03VVH2-F
Konstruksjonsnorm: HD 21.5.S3

Konstruksjon

Ledere

Blank kobber, ekstra mangetrådet

Isolasjon

PVC, blyfri

Oppbygning

Parallele ledere som mantles til oval seksjon.

Ytterkappe

PVC, blyfri

Branntest

IEC 60332-1

Drifttemperatur

Maks 60°C

Bestillingsinformasjon og tekniske data

Se tabell nesta side


Elektriske data

Spenningsgrense

300/300V

Bruksområde

Oval plastledning.
For flyttbare lamper og enkelte typer apparater i oppholdsrom, kontorer og andre tørre rom.



Bestillingsinformasjon

Lederantall x tverrsnitt mm ² Farge	EI- nummer	EAN-nummer	Isolasjons- tykkelse mm	Ytterkappe- tykkelse mm	Ytter- diameter mm	Vekt kg/100m	Standard- lengder
2x0,75 sort	1070170	7071354009646	0,5	0,6	3,8x6,3	3,5	S100
2x0,75 hvit	1070171	7071354009653	0,5	0,6	3,8x6,3	3,5	S100
2x0,75 bronse	1070175	7071354009677	0,5	0,6	3,8x6,3	3,5	S100
2x0,75 grå	1070177	707135400	0,5	0,6	3,8x6,3	3,5	S100
2x0,75 brun	1070179	7071354009684	0,5	0,6	3,8x6,3	3,5	S100
2x0,75 hvit	1070181	7071354009660	0,5	0,6	3,8x6,3	3,5	T1200

De oppgitte verdier er nominelle

Ericsson Network Technologies AB

Norge

Telefon: +47 67900710

Telefax: +47 67900730

www.ericsson.com

120/287 01 – FGC 101 929 rev A
© Ericsson Network Technologies AB