

# PL (H03VV-F) Bevegelig kabel



## Lead cable

Standard: HD 21.5

Standard: HD 21.5



### Konstruksjon:

Construction:

1 Mangetrådet glødd kobber  
Stranded copper conductor

2 Isolasjon, blyfri PVC  
Insulation, lead-free PVC

3 Ytre kappe, blyfri PVC  
lead-free PVC

### Bruksområde:

Application:

Anbefalt brukt til flyttbare maskiner, lamper og radio, innendørs.

Recommended for moveable machines, lamps and radios, indoor.

### Egenskaper:

Properties:

Prøvespenning Test voltage	2 kV AC
Driftspenning Operation voltage	300/300 V
Max. ledertemperatur Max. conductor temperature	60 °C
Max. kortslutningstemperatur Max. short-circuit temperature	150 °C
Min. håndteringstemperatur Min. handling temperature	5 °C

Max. lagertemperatur Max. storage temperature	40 °C
Kappegfarve Colour of sheath	Hvit White
Sertifisering Certification	HAR
CE-merket CE	LVD

### Leder-merkning med jordleder (G)

Core identification with earthing conductor (G)

3-leder: Gul/grønn, blå, brun.

3-core: Yellow/green, blue, brown.

### Leder-merkning uten jordleder (X)

Core identification without earthing conductor

2-leder: Blå, brun.

2-core: Blue, brown.

3-leder: Blå, brun, sort.

2-core: Blue, brown, black.

### Tekniske data med jordleder (G)

Technical data with earthing conductor (G)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farve Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg/km	
3G0,75	Hvit	0,21	S/100	6,7	55	
3G0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,7	55	
3G0,75	Sort	0,21	S/100	6,7	55	

### Tekniske data uten jordleder (X)

Technical data N05VA5V-U without earthing conductor (X)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farve Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg/km	
2X0,75	Hvit	0,21	S/100	6,3	42	1056610
2X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,3	42	1056611
2X0,75	Sort	0,21	S/100	6,3	42	1056612
3X0,75	Hvit	0,21	S/100	6,7	55	1056613
3X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,7	55	1056614
3X0,75	Sort	0,21	S/100	6,7	55	1056615

NKT® er et registrert varemerke som tilhører NKT. © Copyright til dette dokumentet ligger hos NKT. Alle rettigheter forbeholdes ved utstedelsestidspunktet. Disse opplysningene er utarbeidet kun for informasjonsformål og inneholder ingen uttalelser, juridisk bindende erklæringer eller garantier.

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.