

DEVIsnow™ 20T - 230 V & 400 V



Make it easy,
make it DEVI



DEVIsnow™ er en høykvalitets 2-leder varmekabel med svart ytterkappe av PVC (UVbestandig). **Leveres med tilledning**

på 2,3 m. Den runde profilen og robuste konstruksjonen sikrer rask, enkel og sikker installasjon på tak, i takrenner, nedløpsrør og på bakkearealer.

Varmekabelen må brukes sammen med en passende termostat for å sikre mot overoppheting og redusere energiforbruket. DEVIsnow™ varmekabler skal ikke være i direkte kontakt med bitumentak.

Tilledningen har solide ledere som sikrer rask installasjon med en god synlig tilkobling.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.

***En miljødeklarasjon EPD** er et dokument som gir informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele livssyklusen. Det brukes for å vurdere bærekraften til produkter og gir forbrukere og bedrifter et verktøy for å ta mer miljøvennlige valg.

Fordelene med DEVI:

- Rask og enkel å installere
- Flere bruksområder utendørs
- Trygt og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV-stabil

Overholdelse av standarder:

- IEC60800:2009

Symboler for samsvar:



Produkt



Installasjon



Gulv/overflate

Type	Verdi
Driftsspenning	230 og 400 V~
Konstruksjon	Toleder med 360° avskjerming, én tilledning
Utgang	20 W/m
Maks. temperatur tilkoblet	70 °C
Maks. temperatur frakoblet	90 °C
Kabeldiameter	7 mm
Deformasjonsstyrke	1500 N
Trekkestyrke	450 N
Isolasjon av leder	FEP
Ytterkappe	UV-beskyttet PVC
Skjerm	0,5 mm ² Cu, 100 % aluminiumsfolie
Tilledning	2,3 m, DTCL, 3G (1,5 eller 2,5) mm ²
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyning Ø, min.	5 cm
IP-klasse	IPX7

Typer: DEVIsnow™ 20T med 2,3 meter tilledning - 230V

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
140F1116	6 m	125 W	423,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466211908	10 541 26
83902100	12 m	250 W	211,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187456	10 541 00
140F1117	17 m	330 W	159,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466211915	10 541 27
83902101	25 m	505 W	104,8 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187463	10 541 01
140F1118	33 m	675 W	78,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466211922	10 541 28
83902102	40 m	855 W	61,9 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187470	10 541 02
83902103	50 m	1000 W	53,0 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187487	10 541 03
83902104	60 m	1200 W	44,1 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187494	10 541 04
83902105	70 m	1335 W	39,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187500	10 541 05
83902106	85 m	1695 W	31,2 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187517	10 541 06
83902107	100 m	2060 W	25,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187524	10 541 07
140F1119	115 m	2120 W	21,9 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466211939	10 541 29
83902108	135 m	2685 W	19,7 Ω	3 x 1,5 mm ²	5703466187531	10 541 08
83902109	150 m	3065 W	17,3 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187548	10 541 09
83902110	170 m	3380 W	15,6 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187555	10 541 10
83902111	195 m	3875 W	13,7 Ω	3 x 2,5 mm ²	5703466187562	10 541 11

Typer: DEVisnow™ 20T med 2,3 meter tilledning - 400V

Artikkelnr.	Kabellengde	Utgangseffekt @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
83902112	21 m	433 W	369,5	2 x 1,5 mm ²	5703466187579	10 541 15
83902113	30 m	570 W	280,7	2 x 1,5 mm ²	5703466187586	10 541 16
83902114	43 m	888 W	180,2	2 x 1,5 mm ²	5703466187593	10 541 17
83902115	58 m	1165 W	137,3	2 x 1,5 mm ²	5703466187609	10 541 18
83902116	72 m	1463 W	109,4	2 x 1,5 mm ²	5703466187616	10 541 19
83902117	85 m	1780 W	89,9	2 x 1,5 mm ²	5703466187623	10 541 20
83902118	105 m	2073 W	77,2	2 x 1,5 mm ²	5703466187630	10 541 21
83902119	135 m	2628 W	60,9	2 x 1,5 mm ²	5703466187647	10 541 22
83902120	150 m	2905 W	55,1	2 x 1,5 mm ²	5703466187654	10 541 23
83902121	170 m	3245 W	49,3	2 x 1,5 mm ²	5703466187661	10 541 24
83902122	205 m	4108 W	39,0	2 x 1,5 mm ²	5703466187678	10 541 25