

MM 62,5/125 OM1

Produktsøk...



Hovedside

Nettbutikk ▶

- 10 Blåsefiber
- 10 Drop/mikro kabel
- 10 Kabel ADSS ▶
- 10 Kabel AXAI I/O ▶
 - MM 50/125 OM2
 - MM 50/125 OM3
 - MM 50/125 OM4
 - MM 62,5/125 OM1**
 - SM 9/125 OS1/OS2 G.652D
 - SM 9/125 OS1/OS2 G.657A2
- 10 Kabel AXAI I/P
- 10 Kabel AXXI I/O
- 10 Kabel MUDC
- 10 Kabel QXAI Micro Sheat
- 10 Kabel QXWE W1,4
- 10 Kabel QXWE W2,55
- 10 Kabel QXXE
- 10 Kabel QXXE Mikro
- 28 Rørmateriell ▶
- 64 Ethernet ▶
- 64 SFP/SFP+/XFP/XENPAK/X2 ▶
- 64 Video/Data/Audio ▶
- 69 Adaptere ▶
- 69 Dempelredd ▶
- 69 Din Rail Boks
- 69 Fiberhaler MM ▶
- 69 Fiberhaler SM ▶
- 69 Fibersnorer MM ▶
- 69 Fibersnorer MM - armert ▶
- 69 Fibersnorer SM ▶
- 69 Fibersnorer SM - armert ▶
- 69 Innkoplingsfiber
- 69 Panel 19" ▶
- 69 Rensing fiber/kontakter
- 69 Skjøtebokser ▶
- 69 Veggbokser ▶
- 69 Verktøy ▶
- 80 Mikroskop ▶
- 80 Måleinstrumenter ▶
- 80 Skjøtemaskiner

AXAI I/O-W er en fleksibel optokabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet for både innendørs og utendørs installasjoner. Kabelen har UV stabilisert ytterkappe og tørr kjeme med svellegam for å forhindre langsgående vanninntrenging. I tillegg er kabelen halogenfri og brannhemmende. Kabelen kan installeres i rør, kanaler, på kabelbroer og stiger. Glassgam sikrer høy strekkstyrke og gode bøyeegenskaper. Den slanke konstruksjonen sammen med fibere som har gode avmantlings egenskaper gjør kabelen enkel å håndtere ved forlegning, skjøting og terminering.

Last ned datablad:



Ingen produkter funnet for [MM 62,5/125 OM1]

[Kjøpsvilkår](#) | [Betalingsvilkår](#) | [Leveringsvilkår](#) | [Reklamasjon, garanti og Force majeure](#) | [Andre vilkår](#)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.

GigaCom AS

Telefon: +47 69 18 09 55

sales@gigacom.no