

Variant:

TG 180 1 x 0.75mm²

TG 180 1 x 0.75mm²

El.nr: 1079700

Beskrivelse:

Varmebest koblingsledning
180°C driftstemperatur
Silikon med armering
500V

Bruksområde


Tilkoblingskabel, silikonisolert med stål armering. 0,75 – 16 mm²
Kabelen er motstandsdyktig mot en rekke oljer, vegetabilske-og animalske fettstoffer og kjemikalier.

Send forespørsel | Legg til i favoritter | Hent datablad (pdf)

Egenskaper

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet · Fortinnet Cu · kl.5
Isolasjon	Silikongummi
Ytterkappe	Impregnert glassfiberfletting



Tekniske data

Driftstemperatur	-50 - +180 [°C]
Kortslutningstemperatur	+200 [°C]
Driftsspenning	300/500 · [V]
Testspenning	2000 · [V]
Min. bøyeradius	6 [x ytre diam]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1

RoHS ✓ CE



Leder (mm²)	Ytterdiam. (mm)	Vekt (kg/km)	El-nr.
1 x 0.75	2,8	14	1079700
1 x 1.0	2,9	17	1079701
1 x 1.5	3,2	23	1079702
1 x 2.5	3,8	36	1079703
1 x 4	4,6	54	1079704
1 x 6	5,4	80	1079705
1 x 10	7,6	146	1079706
1 x 16	8,6	214	1079707

Luhrtoppen 2, PB 186
1471 Lørenskog

+47 67 91 21 80

firmapost@nek-kabel.no

Copyright © 2021 NEK Kabel AS. Hosted and developed by Ycom Group Powered by exPub.Net