

MEBE 0.9 Stålbåndarmering

A10-0.9 MEBE-45P

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021232

El. nummer: 1083375

GTIN (EAN 13): 7045210002959

Stålbåndarmert kobberkabel for direkte nedgravning.

BESKRIVELSE

MEBE kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon og PE indre kappe. Kabelkjernen er vaselinfylt og den har to lag stålbåndarmering og gul PE ytre kappe.

Kabelen er beregnet for direkte nedgravning eller forlagt i kanal/rør.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under Relevant Informasjon.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Leder fleksibilitet
Entrådet



Static bending rad.
135 mm



Operating temp.
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

MEBE 0.9 Stålbåndarmering

A10-0.9 MEBE-45P

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Indre kappe	Polyetylen
Skjerm/-armeringstype	Stålbånd
Ytre kappe	Polyetylen
Leder fleksibilitet	Entrådet
Kappefarge	Gul

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,9 mm
Antall par	10
Nominell ytre diameter	18,0 mm
Vekt (ca.)	495 kg/km

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	4 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	1,5 kN
Maks. strekk under drift	100,0 daN

Bruksegenskaper

Min. statisk bøyeradius	135 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Kan leveres i lengder etter avtale.