



KRYMPEHETTE, endehetter MED LIM.

Mellomtykk vegg, produsert i polyolefin.

Brukes til å forsegle enden på kabel for å hindre at det kommer fukt eller smuss.

Kabelenden er således beskyttet under transport og lagring mot korrosjon og vanninntregning.

Ved oppvarming og krymping smelter også limet og gir en tett innkapsling av kabelen.

For papirkabel klarer hettene opp til 0,05 mPa internt trykk i temperaturområdet -30 °C til +70 °C.

Krymper ved 120°C

Bestilles med ABIKO nummer eks. EH-26-11 (for en hette 26,0/ 11mm - oppgi antall 1stk= 1 hette, ikke pakn.)

ABIKO-nr	Krympeområde ø= (mm)	Veggtykkelse	Lengde (mm)	Ant. i pakn	El. nummer
EH 8-3	8 - 3	2,0mm	25	25 stk	11 220 10
EH 10-4	12 - 4	2,0mm	38	25 stk	11 220 11
EH 16-6	16 - 6	2,0mm	60	25 stk	11 220 12
EH 20-8	20 - 8	2,3mm	55	10 stk	11 220 13
EH 26-11	26 - 11	2,3mm	80	10 stk	11 220 14
EH 36-15	36 - 15	3,0mm	85	10 stk	11 220 15
EH 40-17	40 - 17	3,3mm	140	10 stk	11 220 16
EH 57-22	57 - 22	3,3mm	140	5 stk	11 220 17
EH 75-30	75 - 30	4,0mm	160	6 stk	11 220 18
EH 105-45	105 - 45	3,8mm	160	5 stk	11 220 19
EH 124-60	124 - 60	3,8mm	160	5 stk	11 220 20
EH 148-57	148 - 57	4,0mm	160	5 stk	11 220 21
EH 158-60	158 -60	4,0mm	160	5 stk	Bruk Abiko nr
EH 200-90	200 - 90	4,0mm	160	6 stk	Bruk Abiko nr
EH 230-125	230-125	4,0mm	220	5 stk	Bruk Abiko nr
EH 500-230	500-230	4,0mm	220	5 stk	Bruk Abiko nr

