

Omvickningshylsor

För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar

EGENSKAPER


- **CNSM** = Glasfiberarmerad utförande för kraftigt mekaniskt skydd.
- **CFSM** = Samma utförande som **CNSM** men försedd med metallfolie för att bli tvärvattentät, ej lämplig där mantelprovning utförs.
- **CRSM** = Ej glasfiberarmerad omvickningshylsa för mantelreparationer.

ANVÄNDNING

- För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar alternativt som yttermantel på kabelskarvar.

SATSINNEHÅLL

Omvickningshylsa, låsskenor samt låsclips.



CNSM För plast eller blymantlad kabel

| Användningsområde diameter mm | Benämning | E-nummer |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 12–55 | CNSM- 55/12-1000/239 | 07 764 77 |
| 15–75 | CNSM- 75/15-1000/239 | 07 764 78 |
| 25–100 | CNSM-100/25-1000/239 | 07 764 79 |
| 30–125 | CNSM-125/30-1500/239 | 07 764 80 |
| 42–164 | CNSM-164/42-1500/239 | 07 764 81 |

CFSM Med metallfolie för tvärvattentät kabel

| Användningsområde diameter mm | Benämning | E-nummer |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 15–75 | CFSM- 75/15-1000/239 | 07 764 73 |
| 25–100 | CFSM-100/25-1000/239 | 07 764 74 |
| 30–125 | CFSM-125/30-1500/239 | 07 764 75 |
| 42–164 | CFSM-164/42-1500/239 | 07 764 76 |
| 42–164 | CFSM-164/42-2000/239 | 07 521 94 |

CRSM Oarmerad för mantelreparationer

| Användningsområde diameter, mm | Benämning | E-nummer |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 17–32 | CRSM-53/13-1000/239(S5) | 07 764 50 |
| 24–50 | CRSM-84/20-1000/239(S5) | 07 764 52 |
| 31–65 | CRSM-107/29-1000/239(S5) | 07 764 54 |
| 33–86 | CRSM-143/36-1000/239(S5) | 07 764 56 |
| 56–120 | CRSM-198/55-1000/239(S5) | 07 764 58 |

Mindre eller större storlekar på förfrågan.