

## Blindplugg SP20 Tetting til 20mm K-rør

<b>Art.nr</b>	HT1001
<b>El.nr</b>	1201101
<b>GTIN</b>	7070587120999



### PRODUKTBEKRIVELSE

---

SP-20 er en halogenfri IP65 blindplugg for 20mm K-rør som raskt og enkelt tetter kabel/leder i henhold til krav der K-rør som går innenfra og ut av bygget må tettes i enden. SP-20 er i tillegg UV bestandig og motstandsdyktig mot oljesprut, kan brukes i temperaturområde -40 til 130C.

SP-20 blindplugg leveres i poser om 20stk plugger.

### NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Serie:</b>	SP
<b>Størrelse (mm):</b>	20 mm
<b>Temperaturområde (°C):</b>	[ -40, 130 ] °C
<b>Kapsling:</b>	IP65
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	230 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	120 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	200 g
<b>Produsent:</b>	HT HI Tech Polymers Oy
<b>Leverandør:</b>	Function AS

### SPESIFIKASJONER

---

<b>Gjengetype:</b>	Uten
<b>Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:</b>	Andre
<b>Gjengelengde:</b>	15 Millimeter
<b>For kabeldiameter fra/til:</b>	1.5 - 12 Millimeter
<b>Materiale:</b>	Gummi
<b>Overflatebeskyttelse:</b>	Andre
<b>Halogenfri:</b>	Ja
<b>Fiberforsterket kjerne:</b>	Nei
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP65
<b>Farge:</b>	Svart
<b>Bøyebeskyttelse:</b>	Nei
<b>Med kontramutter:</b>	Nei
<b>Passer i åpning:</b>	Ja
<b>Modell / utførelse:</b>	Rett
<b>Flatkabel nippel:</b>	Nei
<b>Med strekkavlastning:</b>	Nei
<b>Type tetning:</b>	Blindplugg
<b>Delbart skruefeste:</b>	Nei
<b>Driftstemperaturområde:</b>	-40 - 130 Grad Celsius
<b>Eksplosjonstestet utførelse:</b>	Nei
<b>For Ex-soner:</b>	Uten
<b>For Ex sone - støv:</b>	Uten
<b>For armert kabel:</b>	Nei
<b>EMC-utførelse:</b>	Nei
<b>Skjermet:</b>	Nei