FDV: 1204103



Produkt:	**Kbl.kl. 1X95mm2 Al/Cu BLÅ**
El-nummer:	1204103
GTIN:	4018841987356
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001283
Blokknummer:	100402
Leverandørens varegruppe:	1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme 1X95mm² Al/Cu blå for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne. Tilkoblingstverrsnitt fra 6mm² til 95mm². Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.

Mål

Dybde (mm)	84.0
Bredde (mm)	51.0
Høyde/diameter (mm)	24.0
Vekt (g)	70.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse	6 - 95 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse	6 - 70 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	6 - 95 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	6 - 95 Kvadratmillimeter
Merkestrøm In	250 Ampére
Merkespenning	1000 Volt
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Tilkoblingsposisjon	Sidelengs
Antall poler	1
Antall klemmer pr. pol	2
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Andre
Driftstemperaturområde	
Bredde/nettmåling	24,800 Millimeter
Vertikalt mål for monteringsplatens utside	84 Millimeter
Paralellt mål for monteringsplatens utside	51 Millimeter
Eksplosjonssikker utførelse Ex e	Nei

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Blå
Med integrert gjennomføringsflens	Nei
Tykkelse på monteringsplate	

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering