

**FDV: 1204233**


|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Kbl.kl. 3x95 Al/Cu GG</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 1204233                      |
| <b>GTIN:</b>                     | 4018841009485                |
| <b>Fabrikat:</b>                 | FTG GmbH                     |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC001283                     |
| <b>Blokknummer:</b>              | 100402                       |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1210 - Klemmer               |

#### Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme 3x95mm<sup>2</sup> Al/Cu gul/grønn for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne.  
Tilkoblingstverrsnitt fra 6mm<sup>2</sup> til 95mm<sup>2</sup>. Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.

#### Mål

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 84.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 58.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 51.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 179.0 |

#### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

#### Spesifikasjoner

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse | 6 - 95 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse  | 6 - 70 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet                 | 6 - 95 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet               | 6 - 95 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In                                            | 250 Ampère               |
| Merkespenning                                            | 1000 Volt                |
| Tilkoblingstype 1                                        | Skrukobling              |
| Tilkoblingstype 2                                        | Skrukobling              |
| Tilkoblingsposisjon                                      | Sidelengs                |
| Antall poler                                             | 1                        |
| Antall klemmer pr. pol                                   | 6                        |
| Monteringsmetode                                         | DIN-skinne, 35 mm        |
| Materiale i isolasjonskropp                              | Andre                    |
| Driftstemperaturområde                                   |                          |
| Bredde/nettmåling                                        | 58 Millimeter            |
| Vertikalt mål for monteringsplatens utside               | 84 Millimeter            |
| Parallelt mål for monteringsplatens utside               | 51 Millimeter            |
| Eksplosjonssikker utførelse                              | Nei                      |
| Ex e                                                     |                          |

Terminalplate nødvendig    Nei  
Farge    Grønn-gul  
Med integrert gjennomføringsflens    Nei  
Tykkelse på monteringsplate

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |