FDV DOKUMENTASJON

PVC Korrugerte installasjonsrør

Leverandør: Norsk Wavin AS



Dimensjoner	16-50mm
Bruksområde	Trekkerør for installasjon av kabler i hus
Farge	Gul/Hvit
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Standard	EN IEC 61386-22:2021
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001
HMS	Helsefare: Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd. Brannfare: PVC er selvslukkende, og ikke klassifisert som brannfarlig. Flamme punkt ca. 450 ºC. Ved brann dannes organiske forbrenningsprodukter og hydrogenklorid, som er giftig ved innånding. Brann slukkes med CO2, skum eller tørre kjemikalier.
Lagring	Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprø.
Montering	Skjøtes med egnede skjøtemuffer til PVC rør.
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning	PVC kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.
Spill og avfall	Deponering på fylling, eller granuleres for gjenbruk.

Utstedt: Oslo, Februar 2025