



Onnl^one Mutter i polyamid med metriske gjenger.

Sekskantet låsemutter av polyamid, forsterket med glassfiber, brukes når kabelgjennomføringen er festet i et gjennomgående hull. Når kabelgjennomføringen er skrudd i en gjenge, kan en høyere beskyttelse mot vibrasjoner oppnås med denne låsemutteren.

Standarder:



Tekniske data:

RAL 7035.

Temperaturområde statisk: -40°C til +100°C. Dynamisk: -20°C up to +100°C

Elnr.	Navn	Str.	Nøkkel-størrelse	Tykkelse
1212447	Onnl ^o ne Mutter M12x1,5 RAL 7035	M 12	17 mm	5,5 mm
1212448	Onnl ^o ne Mutter M16x1,5 RAL 7035	M 16	22 mm	5,5 mm
1212449	Onnl ^o ne Mutter M20x1,5 RAL 7035	M 20	27 mm	6,5 mm
1212450	Onnl ^o ne Mutter M25x1,5 RAL 7035	M 25	34 mm	7,0 mm
1212451	Onnl ^o ne Mutter M32x1,5 RAL 7035	M 32	41 mm	7,0 mm
1212452	Onnl ^o ne Mutter M40x1,5 RAL 7035	M 40	50 mm	7,0 mm
1212453	Onnl ^o ne Mutter M50x1,5 RAL 7035	M 50	60 mm	8,5 mm
1212454	Onnl ^o ne Mutter M63x1,5 RAL 7035	M 63	75 mm	8,5 mm