



Onnl^{ine} Membrannippler, millimeter


Generelt:

Rask og enkel montering
Dobbel forsegling med høy IP grad
Egner seg for både innendørs og utendørs bruk
Monteres i millimeterhull
Platetykkelse 1-5mm

Tekniske data:

Materiale: EPDM gummi
Halogenfri
Farge grå og sort
Kapslingsgrad IP67
Brukstemperatur: -40°C...+120°C

Standarder:



El.Nr	Navn	Farge	Hullstørrelse	Kabeldiameter
1212455	GET 3-5 EPDM	Grå RAL7042	M12	3mm-5mm
1212456	GET 5-7 EPDM	Grå RAL 7042	M16	5mm-7mm
1212457	GET 7-10 EPDM	Grå RAL 7042	M20	7mm-10mm
1212458	GET 10-14 EPDM	Grå RAL 7042	M25	10mm-14mm
1212459	GET 14-20 EPDM	Grå RAL 7042	M32	14mm-20mm
1212460	GET 20-26 EPDM	Grå RAL 7042	M40	20mm-26mm
1212461	GET 26-35 EPDM	Grå RAL 7042	M50	26mm-35mm
1212469	GET 5-7 EPDM	Sort	M16	5mm-7mm
1212470	GET 7-10 EPDM	Sort	M20	7mm-10mm
1212471	GET 10-14 EPDM	Sort	M25	10mm-14mm
1212472	GET 14-20 EPDM	Sort	M32	14mm-20mm
1212473	GET 20-26 EPDM	Sort	M40	20mm-26mm