



Onnline Membrannippler, PG

Generelt:

Rask og enkel montering
Dobbel forsegling med høy IP grad
Egner seg for både innendørs og utendørs bruk
Monteres i PG-hull
Platetykkelse 1-5mm

Tekniske data:

Materiale: EPDM gummi
Halogenfri
Farge grå og sort
Kapslingsgrad IP67
Brukstemperatur: -40°C...+120°C

Standarder:



El.Nr	Navn	Farge	Hullstørrelse	Kabeldiameter
1212462	VET 3-5 EPDM	Grå RAL 7042	PG7	3mm-5mm
1212463	VET 5-7 EPDM	Grå RAL 7042	PG9	5mm-7mm
1212464	VET 7-10 EPDM	Grå RAL 7042	PG11	7mm-10mm
1212465	VET 8-14 EPDM	Grå RAL 7042	PG16	8mm-14mm
1212466	VET 14-20 EPDM	Grå RAL 7042	PG21	14mm-20mm
1212467	VET 20-26 EPDM	Grå RAL 7042	PG29	20mm-26mm
1212468	VET 26-35 EPDM	Grå RAL 7042	PG36	26mm-35mm
1212474	VET 5-7 EPDM	Sort	PG9	5mm-7mm
1212475	VET 7-10 EPDM	Sort	PG11	7mm-10mm
1212476	VET 8-14 EPDM	Sort	PG16	8mm-14mm
1212477	VET 14-20 EPDM	Sort	PG21	14mm-20mm
1212478	VET 20-26 EPDM	Sort	PG29	20mm-26mm
1212479	VET 26-35 EPDM	Sort	PG36	26mm-35mm