


Panserslanger og nipler

Anamet Anaconda Sealtite




EF	Industri
Materiale:	Galvanisert stål belagt med en termoplast
Egenskaper:	Ekstra fleksibel
Temperaturområde:	-25°C - +70°C, kortvarig +90°C
Bruksområde:	Industri
Godkjenninger:	VDE, NEMKO, DEMKO, SEMKO
Farge:	Sort eller grå
Lagerstatus:	1/4" til 1 1/4" lagerføres, øvrige skaffevare



Bilde	Str.	Diameter		Pg	Nippelstr.		M/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.		ISO	NPT		
	1/4	6,4	11,5	7	-	-	50	12 128 01
	5/16	10,1	14,4	9	M16/M20	-	50	12 128 02
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	75	12 128 03
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	10	12 128 27
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	60	12 128 04
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	10	12 128 28
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	50	12 128 05
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	10	12 128 29
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	12 128 06
	1 1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	30	12 128 07
	1 1/2	40,3	47,8	42	M50	1 1/2	15	12 128 08
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	12 128 09
	2 1/2	63,3	72,6	-	M75	2 1/2	15	12 128 10
	3	78,4	88,4	-	M90	3	7,5	12 128 90
	4	102,1	113,8	-	M105	4	7,5	12 128 91


HC	Høytemperatur
Materiale:	Galvanisert stål belagt med en UV-beständig termoplast
Temperaturområde:	-45°C - +105°C, kortvarig +120°C
Egenskaper:	Tåler høye temperaturer, holder seg fleksibel ved lave temperaturer.
Bruksområde:	Jernbane, industri
Godkjenninger:	NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI
Farge:	Sort, grå kan leveres på forespørsel
Lagerstatus:	3/8" til 1 1/4" lagerføres, øvrige skaffevare

Bilde	Str.	Diameter		Pg	Nippelstr.		M/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.		ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	75	12 128 11
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	60	12 128 12
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	50	12 128 13
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	12 128 14
	1 1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	30	12 128 15
	1 1/2	40,3	47,8	42	M50	1 1/2	15	12 128 16
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	12 128 17
	2 1/2	63,3	72,6	-	M75	2 1/2	15	12 128 18
	3	78,4	88,4	-	M90	3	7,5	12 128 92
	4	102,1	113,8	-	M105	4	7,5	12 128 93

OR Oljebestendig

Materiale: Galvanisert stål belagt med oljebestendig termoplast
Temperaturområde: -20°C - +100°C, kortvarig +120°C
Bruksområde: Verksteder, petroleumsindustri

Godkjenninger: NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI
Farge: Sort, grå kan leveres på bestilling
Lagerstatus: 3/8" til 2" lagerføres, øvrige skaffevarer

Bilde	Str.	Diameter		Pg	Nippelstr.		M/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.		ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	75	12 128 19
	1/2	16,0	21,-1	16	M20	1/2	60	12 128 20
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	50	12 128 21
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	12 128 22
	1 1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	30	12 128 23
	1 1/2	40,3	47,8	42	M50	1 1/2	15	12 128 24
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	12 128 25
	2 1/2	63,3	72,6	-	M75	2 1/2	15	12 128 26
	3	78,4	88,4	-	M90	3	7,5	12 128 94
	4	102,1	113,8	-	M105	4	7,5	12 128 95

EMP (Shieldtite) Skjerming

Materiale: Bronse med ett grått PVC-belegg
Temperaturområde: -40°C - +105°C, kortvarig +120°C
Bruksområde: Forsvaret, instrumentering


Godkjenninger: MIL-STD-1310
Farge: Grå
Lagerstatus: Skaffevarer

Bilde	Str.	Diameter		Pg	Nippelstr.		M/rull	Art.nr.
		Innv.	Utv.		ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	30	304.012.1
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	30	304.016.1
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	30	304.020.1
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	304.026.1
	1 1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	15	304.035.1
	1 1/2	40,3	47,8	42	M50	1 1/2	15	304.040.1
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	304.050.1
	2 1/2	63,3	72,6	---	M75	2 1/2	15	
	3	78,4	88,4	---	M90	3	7,5	
	4	102,1	113,8	---	M105	4	7,5	

FCD (Multitite) Industri


Materiale: Galvanisert stål med PVC-belegg.
 Syrefast AISI 316L kan leveres på forespørsel.
Temperaturområde: -25°C - +70°C, kortvarig +90°C
Bruksområde: Industri, petroleumsindustri

Farge: Sort, grå kan leveres på bestilling
Lagerstatus: Skaffevarer

Bilde	Type	Diameter		M/rull
		Innv.	Utv.	
	FCD8	7	10	30
	FCD12	10	14	30
	FCD16	13	17	30
	FCD20	17	21	30
	FCD25	22	27	30
	FCD32	29	36	30
	FCD40	38	45	10
	FCD50	49	56	10


HFX Halogenfri plast

Materiale:	Polyamid
Temperaturområde:	-40°C - +105°C, kortvarig +150°C
Bruksområder:	Halogenfri, UV-beständig, meget fleksibel, flammehemmende
Farge:	Grå, sort
Lagerstatus:	Flere størrelser lagerføres

Bilde	Str.	Diameter mm		Nippelstørrelse			Pakn. str. m/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.	Pg	ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16/M20	1/2	30	12 128 36
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	30	12 128 37
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	30	12 128 38
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	12 128 39
	1 1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	15	12 128 40

UI (Multiflex) Rustfri

Materiale:	Rustfrittstål AISI 302. Kan levere i aluminium og bronse på forespørsel
Bruksområder:	Skip, offshore, næringmiddelindustri
Lagerstatus:	Skaffevarer

Bilde	Størrelse	Innv. diameter	Nippelstørrelse PG
	5/16	9,6	9
	3/8	13	11/13,5
	1/2	17	16
	3/4	22	21
	1	25,8	29
	1 1/4	34,2	36
	2	52	48

Nipler med ISO-gjenger




Materiale:	Forniklet messing
Tetthet:	IP67
Godkjenninger:	NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI, UL, CSA
Bruksområde:	EF, HC, OR og EMP
Farge:	Nipler med Pg-gjenger har en rød plasthylse i enden

Bilde	ISO	Type	For slangestr.	Pakn. str.	Varenr.	Prod. varenr.
	M20x1,5	Rett	3/8	10	3120005	812.017.1
	M20x1,5	Rett	1/2	10	3120007	812.020.1
	M25x1,5	Rett	3/4	5	3120009	812.025.1
	M32x1,5	Rett	1	5	3120015	812.032.1



Nipler med Pg-gjenger

Materiale: Forniklet messing
Tetthet: IP67
Godkjenninger: NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI, UL, CSA
Bruksområde: EF, HC, OR og EMP
Farge: Nipler med Pg-gjenger har en blå plasthylse i enden



Bilde	Pg	Type	For slangestr.	Pakn. str.	Elnr.
	7	Rett	1/4	50	12 476 29
	9	Rett	5/16	50	12 476 30
	11	Rett	3/8	50	12 476 31
	13,5	Rett	3/8	50	12 476 32
	16	Rett	1/2	50	12 476 33
	21	Rett	3/4	25	12 476 34
	29	Rett	1	10	12 476 35
	36	Rett	1 1/4	5	12 476 36
	42	Rett	1 1/2	5	12 476 37
	48	Rett	2	4	12 476 38
	11	45 gr	3/8	50	12 476 39
	13,5	45 gr	3/8	50	12 476 40
	16	45 gr	1/2	50	12 476 41
	21	45 gr	3/4	25	12 476 42
	29	45 gr	1	10	12 476 43
	36	45 gr	1 1/4	5	12 476 44
	42	45 gr	1 1/2	5	12 476 45
	48	45 gr	2	4	12 476 46
	11	90 gr	3/8	50	12 476 49
	13,5	90 gr	3/8	50	12 476 50
	16	90 gr	1/2	50	12 476 51
	21	90 gr	3/4	25	12 476 52
	29	90 gr	1	10	12 476 53
	36	90 gr	1 1/4	5	12 476 54
	42	90 gr	1 1/2	5	12 476 55
	48	90 gr	2	4	12 476 56



Nipler

med NPT-gjenger

Materiale: Forniklet messing
Tetthet: IP67
Godkjenninger: NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI, UL, CSA
Bruksområde: EF, HC, OR og EMP
Farge: Nipler med NPT-gjenger har en hvit plasthylse i enden

Bilde	NPT	Type	For slangestr.	Pakn. str.	Elnr.
	1/2	Rett	3/8	50	12 476 01
	1/2	Rett	1/2	50	12 476 02
	3/4	Rett	3/4	25	12 476 03
	1	Rett	1	10	12 476 04
	1 1/4	Rett	1 1/4	5	12 476 05
	1 1/2	Rett	1 1/2	5	12 476 06
	2	Rett	2	4	12 476 07
	1/2	45 gr	3/8	50	12 476 08
	1/2	45 gr	1/2	50	12 476 09
	3/4	45 gr	3/4	25	12 476 10
	1	45 gr	1	10	12 476 11
	1 1/4	45 gr	1 1/4	5	12 476 12
	1 1/2	45 gr	1 1/2	5	12 476 13
	2	45 gr	2	4	12 476 14
	1/2	90 gr	3/8	50	12 476 15
	1/2	90 gr	1/2	50	12 476 16
	3/4	90 gr	3/4	25	12 476 17
	1	90 gr	1	10	12 476 18
	1 1/4	90 gr	1 1/4	5	12 476 19
	1 1/2	90 gr	1 1/2	5	12 476 20
	2	90 gr	2	4	12 476 21
	1/2	Rett tynnv	3/8	25	12 476 22
	1/2	Rett tynnv	1/2	25	12 476 23
	3/4	Rett tynnv	3/4	10	12 476 24
	1	Rett tynnv	1	5	12 476 25
	1 1/4	Rett tynnv	1 1/4	5	12 476 26
	1 1/2	Rett tynnv	1 1/2	2	12 476 27
	2	Rett tynnv	2	1	12 476 28

Nipler

for U1511

Materiale: Forniklet messing
Tetthet: IP67

Pg	For slangestr.	Pakn. str.
9	5/16	25
11	3/8	25
13,5	3/8	25
16	1/2	25
21	3/4	25
29	1	5
36	1 1/4	5
42	1 1/2	2
48	2	1

