Teknisk datablad

Apparatinnsats med Hengslet lokk og Skyvelås, GES R2, Nikkel
Art.nr. 7408850



Apparatinnsats med Hengslet lokk og Skyvelås for Gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i Installasjonsboks MT R2 Innendørs.
Når den er lukket, kan Gulvkontakten våt rengjøres.


Zn	sinktrykkgods
N	forniklet

Stamdata

Art.-nr.	7408850
Type	GES R2 Ni
Materiale	Sinktrykkgods
Materiale kortnavn	Zn
Over- flate	forniklet
Overflate kortnavn	N
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	58,50 kg/100 stk.

Tekniske data





Utvendig diameter	140,00 mm
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Beskyttelsesramme gulvbelegg	☑
Vedlikehold av gulv	våt
Utførelse	rund
Innbyggingsdybde	85,00 mm
Egnet for våtrengjøring	☑
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	☑
Egnet til hulgulv	☑
Egnet til dobbeltgulvkanal	☐
Med gulvbeleggutsparing	☐
Standard	EN 50085-2-2
Åpnemekanisme	Skyvelås
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Godkjenninger	VDE
Vertikal last, stor flate	6.103.5 (til 15 000 N)

Teknisk datablad

Apparatinnsats med Hengslet lokk og Skyvelås, GES R2, Nikkel
Art.nr. 7408850

Tekniske data

Vertikal last, liten flate	6.102.7 (til 3 000 N)