



Online Nippel redusering med metriske gjenger.

Redusering i glassfiberforsterket polyamid. Metrisk/metrisk. Gjør det mulig å bruke kabelgjennomføringer med mindre tilkoblingsgjenger enn eksisterende gjengede hull.

Standarder:

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95



File Nr. 79903 (Test in acc. to UL514B)

Tekniske data:

Oljebestandig. RAL 7035.

Temperaturområde: -40°C til +100°C.

El.nr.	Navn	Metriske gjenger Han, M1	Metriske gjenger Hun, M2	Nøkkelvidde mm
1220510	REDUKSJON M20/M16 POLYAMID	20 x 1,5	16 x 1,5	24
1220511	REDUKSJON M25/M20 POLYAMID	25 x 1,5	20 x 1,5	29
1220512	REDUKSJON M32/M25 POLYAMID	32 x 1,5	25 x 1,5	36
1220513	REDUKSJON M40/M32 POLYAMID	40 x 1,5	32 x 1,5	46
1220514	REDUKSJON M50/M40 POLYAMID	50 x 1,5	40 x 1,5	55
1220515	REDUKSJON M63/M50 POLYAMID	63 x 1,5	50 x 1,5	68



Onnnline Nippel utvidelse med metriske gjenger.

Utvidelse i glassfiberforsterket polyamid, Metrisk/metrisk. Gjør det mulig å bruke kabelgjennomføringer med større koblingsgjenger enn de eksisterende gjengehullene.

Standarder:

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95



Tekniske data:

Oljebestandig. RAL 7035.

Temperaturområde: -40°C til +100°C.

El.nr.	Navn	Metriske gjenger Han, M1	Metriske gjenger Hun, M2	Nøkkelvidde mm
1220516	UTVIDELSE M12/M16 POLYAMID	12 x 1,5	16 x 1,5	20
1220517	UTVIDELSE M16/M20 POLYAMID	16 x 1,5	20 x 1,5	24
1220518	UTVIDELSE M20/M25 POLYAMID	20 x 1,5	25 x 1,5	29
1220519	UTVIDELSE M25/M32 POLYAMID	25 x 1,5	32 x 1,5	36
1220520	UTVIDELSE M32/M40 POLYAMID	32 x 1,5	40 x 1,5	46