

Produktnavn	Universalklemme Grå 1xAl/Cu 6-95mm ²
EI nummer	1221528
Produkttype	MG 1X6-95 MM ²
GTIN	7070701194042
ETIM-klasse	EC000275
Antall	1
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådnet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 14 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

Lengde	84 mm
Høyde	51 mm
Bredde	25 mm
Vekt	81 g

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (LxBxH)	84 x 24.8 x 51 mm
Halogenfri	1
Standard	EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Verktøy	Unbraco SW 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	245 A
Nominell strøm Al	220 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	95 mm ²
Tiltrekningsmoment 1.5-2.5 mm²	Nm
Tiltrekningsmoment 4-10 mm²	Nm
Tiltrekningsmoment 6-25 mm²	12 Nm
Tiltrekningsmoment 16-50 mm²	Nm
Tiltrekningsmoment 35-95 mm²	22 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Materiale	PA66
Montering / Innfesting	DIN skinne
Reach	
RoHs	