

<b>Produktnavn</b>	Universalklemme Gul/Grønn 1xAl/Cu 6-95mm <sup>2</sup>
<b>El nummer</b>	1221530
<b>Produkttype</b>	MGG 1X6-95 MM <sup>2</sup>
<b>GTIN</b>	7070701194066
<b>ETIM-klasse</b>	EC000275



## PRODUKTBSKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 14 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	84 mm
<b>Høyde</b>	51 mm

Bredde	25 mm
Vekt	68 g

## Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	84 x 24.8 x 51 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.
Verktøy	unbraco sw 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	245 A
Nominell strøm Al	220 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	95 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment 6-25 mm <sup>2</sup>	12 Nm
Tiltrekningsmoment 35-95 mm <sup>2</sup>	22 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne