

Produktnavn	Universalklemme Grå 1xAl/Cu 25-150mm <sup>2</sup>
Vare-/Ei nummer	1221532
Produkttype	MG 1X25-150 MM <sup>2</sup>
GTIN	7070701194073
ETIM-klasse	EC000275



## PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tillrekning av kontaktskrue

## Dimensjoner

Lengde	84 mm
Høyde	54 mm

Bredde	31 mm
Vekt	103 g

## Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	84 × 31 × 54 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.
Verktøy	unbraco sw 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	320 A
Nominell strøm Al	290 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	25-150 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment 25-50 mm <sup>2</sup>	14 Nm
Tiltrekningsmoment 70-150 mm <sup>2</sup>	35 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----