

| | |
|-----------------|---|
| Produktnavn | Universalklemme Grå 1xAl/Cu 35-240mm ² |
| Vare-/Ei nummer | 1221536 |
| Produkttype | MG 1X35-240 MM ² |
| GTIN | 7070701194103 |
| ETIM-klasse | EC000275 |



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 20 mm og har SW 8 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 30 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 106 mm |
| Høyde | 65 mm |

| | |
|--------|-------|
| Bredde | 37 mm |
| Vekt | 194 g |

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensjoner (LxBxH) | 106 × 37 × 65 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Standard | en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059. |
| Verktøy | unbraco sw 8 |
| Avmantlingsmål | 30 mm |
| Nominell strøm Cu | 425 A |
| Nominell strøm Al | 380 A |
| Nominell spenning | 1000 V |
| Maks Tverrsnitt | 35-240 mm ² |
| Tiltrekningsmoment 35-120 mm ² | 26 Nm |
| Tiltrekningsmoment 150-240 mm ² | 46 Nm |
| Maks driftstemperatur | 80 °C |
| IP klasse | 20 |
| Farge | Grå |
| Materiale | pa66 |
| Montering / Innfesting | din skinne |

Bærekraft

| | |
|-----|----|
| EPD | Ja |
|-----|----|