

<b>Produktnavn</b>	Universalklemme Grå 1xAl/Cu 35-240mm <sup>2</sup>
<b>EI nummer</b>	1221536
<b>Produkttype</b>	MG 1X35-240 MM <sup>2</sup>
<b>GTIN</b>	7070701194103
<b>ETIM-klasse</b>	EC000275



## PRODUKTBSKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1; EN 60947-7-1; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 20 mm og har SW 8 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 30 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	84 mm
---------------	-------

Høyde	54 mm
Bredde	31 mm
Vekt	103 g

## Tekniske spesifikasjoner - Distribusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	106 x 37 x 65 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.
Verktøy	unbraco sw 8
Avmantlingsmål	30 mm
Nominell strøm Cu	425 A
Nominell strøm Al	380 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	240 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment 35-120 mm <sup>2</sup>	26 Nm
Tiltrekningsmoment 150-240 mm <sup>2</sup>	46 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne