

Produktnavn	Universalklemme Gul/Grønn 2xAl/Cu 25-150mm <sup>2</sup>
El nummer	1221550
Produkttype	MGG 2X25-150 MM <sup>2</sup>
GTIN	7070701194219
ETIM-klasse	EC000275



## PRODUKTBeskrivelse

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1; EN 60947-7-1; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tillrekning av kontaktskrue

## Dimensjoner

Lengde	84 mm
Høyde	54 mm
Bredde	51 mm
Vekt	165 g

## Tekniske spesifikasjoner - Distribusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	84 x 50,9 x 54 mm
Halogenfri	Ja

<b>Standard</b>	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.
<b>Verktøy</b>	sw 6
<b>Avmantlingsmål</b>	20 mm
<b>Nominell strøm Cu</b>	320 A
<b>Nominell strøm Al</b>	290 A
<b>Nominell spenning</b>	1000 V
<b>Maks Tverrsnitt</b>	150 mm <sup>2</sup>
<b>Tiltrekningsmoment 25-50 mm<sup>2</sup></b>	14 Nm
<b>Tiltrekningsmoment 70-150 mm<sup>2</sup></b>	30 Nm
<b>Maks driftstemperatur</b>	80 °C
<b>IP klasse</b>	20
<b>Farge</b>	gul/grønn
<b>Materiale</b>	pa66
<b>Montering / Innfesting</b>	din skinne