

Produktnavn	Universalklemme Grå 2xAl/Cu 35-240mm <sup>2</sup>
Vare-/EI nummer	1221552
Produkttype	MG 2X35-240 MM <sup>2</sup>
GTIN	7070701194226
ETIM-klasse	EC000275



## PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1; EN 60947-7-1; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 20 mm og har SW 8 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 30 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

## Dimensjoner

Lengde	106 mm
Høyde	65 mm
Bredde	60 mm
Vekt	335 g

## Tekniske spesifikasjoner - Distribusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	106 x 60 x 65 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.

Verktøy	sw 8
Avmantlingsmål	30 mm
Nominell strøm Cu	850 A
Nominell strøm Al	380 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	35-240 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment 35-120 mm <sup>2</sup>	26 Nm
Tiltrekningsmoment 150-240 mm <sup>2</sup>	40 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----