Forgreningsboks

Abox Pro 060-6²/sw



Abox Pro 060-6²/sw

Forgreningsboks

Produktnummer: 40602001
E-nummer: 1236723
Dimensjoner: 127 x 127 x 75 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 6 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M32, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

svart, Ui=690 V AC, In=41 Ampere, med høytliggende skruklemme, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt iht. NEK EN 60998: 6 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 × 1,5 mm², 4 × 2,5 mm², 4 × 4 mm², 4 × 6 mm², 2 x 10 mm² Cu stiv/fleksibel med lederendehylse

Vedlagt tilbehør:
4 doble membrannipler IP66 M32 tetningsområde 13–21 mm, dekselholder

IP66 IP67 IP69 | 6² | IK09 | 690V AC | 690V DC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm²
maks. ledertverrsnitt:	6 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm:	41 Ampere
Klemmetype:	Skruklemme
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

Dimensjoner

Bredde:	127 mm
Lengde:	127 mm
Høyde:	75 mm
Innvendig lengde:	113 mm
Innvendig bredde:	113 mm
Innvendig høyde:	55 mm
Vekt:	0.3805 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.5 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902664337
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål 1.4567 (V2A)

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

26003201 - DMS M32/sw - Dobbelmembranstuss

89510601 - Abox MPI 060 - Monteringsplate

89530601 - Abox 060 NS35 - DIN-skinne

89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Klemmeholder

89640601 - Abox 060 KLS-6² - Terminalblokk

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett

89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting

18200601 - TG DVS-42 - Sikring mot tap av lokk

Kabel kjertel

