

ELIT HSD100-SSG

Presstetning ø100mm/ø25-63mm

Presstetning for kjerneboret hull med diameter ø100mm. For 1x ø25/32/40/50/63mm.



Teknisk beskrivelse

Presstetning for kjerneborret hull eller veggbrakett. Tetningen monteres enkelt inn i hullet og gummilammeller fjernes i tetningen i henhold til diameter på kabel/rør som skal igjennom. Dras til med momentnøkkel i henhold til medfølgende monteringsanvisning.
Produktet gir en vann- og gasstett (og radonsikker) gjennomføring som også hindrer skadedyr i å komme seg inn i bygning.

Materiale:
Pressplater, skruer og muttere: rustfritt rustfritt stål V2A (AISI 304)
Gummi: EPDM

Mål:
Tetningsbredde: 40 mm
For kjernebor/vegghylser Ø: 100 mm
For kabel/rør Ø 25, 32, 40, 50 eller 63 mm

Fordeler:

Rask og enkel å montere også der kabler allerede er ført igjennom
Gir vann- og gasstett gjennomføring og hindrer tilgang for skadedyr
Segmentert løsning som gir enkel tilpassing til kabeldiameter
Presstetningen etablerer radonsperre

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HSD100-SSG 25-63mm/ 60200002/ 1240363/ 7070811200404
I henhold til:	Vanntett betongbelastningsklasse 1 og 2. Trykktest utført med testtrykk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vann/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Det kunne ikke identifiseres verken lekkasje eller deformasjon etter trykktesten.
Modell / utførelse	Lukket
Kabelinngang	Rund
Antall kabler	0 - 1
For kabeldiameter fra/til	25 - 63 Millimeter
Boringsdiameter	100 Millimeter
Total lengde	80 Millimeter
Med strekkavlastning	No
Krympeteknikk	No
Vinklet utførelse	No
Materiale	Gummi
Materialkvalitet	EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Svart
Gasstett	Yes
Brannsikker	No
Vanntett	Yes