



HellermannTyton

 tlf. 23 17 47 00
 www.hellermanntyton.no
 FDV dokumentasjon

Koblingsbokser



DE - Koblingsbokser med koblingsstykke for Cu-leder med elstiske membraner for stikkbar kabelinnføring IP 55

DE koblingsbokser har stikkbar kabelinnføring IP 55 uten bruk av verktøy. Leder stikkes enkelt inn – tidsbesparende.

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå - RAL 7035.

Koblingsområde: 1,5 - 4 mm² Cu. Vibrasjonssikre koblingsklemmer. Merkespenning: AC/DC 690 V.

Temperaturområde: -40 - +70°C.

Branntest: Glødetrådrøvet 750°C.

Tetthetsgrad: Medleverte membraner IP 55.



DE 9325

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...	Koblingsstykke Cu min-max	Innmonterte membrannipler	Ytre mål i mm (l x b x h)
1243402	DE 9325 lysgrå	600442	5 pol 4 x 2,5 mm ² (1,5-4 mm ²)	10 x stikkbar Ø 6,5-16	88 x 88 x 47 mm
1243432	DE 9326 hvit	603320	5 pol 4 x 2,5 mm ² (1,5-4 mm ²)	10 x stikkbar Ø 6,5-16	88 x 88 x 47 mm
1243404	DE 9345 lysgrå	602729	5 pol 3 x 4 mm ² (1,5-6 mm ²)	10 x stikkbar Ø 6,5-18	98 x 98 x 52 mm
1243434	DE 9346 hvit	603344	5 pol 3 x 4 mm ² (1,5-6 mm ²)	10 x stikkbar Ø 6,5-18	98 x 98 x 52 mm
1243401	DE 9320 lysgrå	600435	Uten koblingsstykke	10 x stikkbar Ø 6,5-16	88 x 88 x 47 mm
1243431	DE 9321 hvit	603313	Uten koblingsstykke	10 x stikkbar Ø 6,5-16	88 x 88 x 47 mm
1243403	DE 9340 lysgrå	602712	Uten koblingsstykke	10 x stikkbar Ø 6,5-18	98 x 98 x 52 mm
1243433	DE 9341 hvit	603337	Uten koblingsstykke	10 x stikkbar Ø 6,5-18	98 x 98 x 52 mm

KC/DPC - koblingsbokser med FIXCONNECT plug-in teknologi

Koblingsbokser KC/DPC fra Hensel med moderne FIXCONNECT innstikklemmer. Innstikklemmene gir en hurtig, sikker og montasjevennlig tilkobling av ledere i koblingsboksene. FIXCONNECT klemmene har 4 tilkoblingsmuligheter pr. pol, og man kan tilkoble forskjellige tverrsnitt av både flertrådet og entrådet ledere.



Tekniske data

- Farge: Lysgrå - RAL 7035.

- Koblingsområde fra 1,5 - 16 mm² Cu.

- Merkespenning: AC/DC 690 V.

- Boksene leveres med 5 pollet FIXCONNECT innstikklemmer.

- Kabelinnføringer via metriske svekninger.



KC 9045



DPC 9225

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...	Plug-in koblingsstykke	Medfølg. membrannipler	Ytre mål i mm (l x b x h)
1243114	KC 9045 IP 55/IP 65	111306	5 pol x 4 x 1,5- 4 mm ²	4stk ESM 25, Ø 17 mm	119 x 139 x 70 mm
1243118	KC 9255 IP 55/ IP 65	111313	5 pol x 4 x 2,5-10 mm ²	3stk ESM 32, Ø 9-23 mm	160 x 200 x 98 mm
1243120	KC 9355 IP 55/ IP 65	111320	5 pol x 4 x 2,5-16 mm ²	3stk ESM 40, Ø 17-30 mm	260 x 210 x 116 mm
1243112	DPC 9225 IP 54	111290	5 pol x 4 x 1,5- 4 mm ²	4xDPS 02, Ø 10-13,5 mm	119 x 139 x 49 mm

FK koblingsbokser med **brannklasse E 30/90, IP65**

FK koblingsbokser tilfredsstillende brannklasse E30/E90 når det brukes typegodkjente kabler og egnede kabelklemmer eller festemateriell.



- Koblingsbokser testet for funksjonssikkerhet i tilfelle brann
- Tetthetsgrad IP 65
- Boks av pulverlakkert stål, farge pastellorange RAL 2003
- Ingen ytterligere brannlast, ingen giftige eller korroderende utslipp
- Funksjonssikkerhet etter DIN 4102 del 12 (tysk standard) i forbindelse med funksjonssikre kabler fra 0,5-16 mm²
- Beskyttelse mot direkte kontakt sikres også av boksen
- Lokk med 4 festeskruer

Omgivelsesforhold ved drift:		
	FK 9xx5	FK 9259
Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs.	
Omgivelsestemperatur		
Middelvei over 24 timer	+ 35°C	+ 35°C
Maksimalverdi	+ 40°C	+ 40°C
Minsteverdi	- 25°C	- 5°C
Relativ luftfuktighet	50% ved 40°C	50% ved 40°C
- korttids	100% ved 25°C	100% ved 25°C
Material	pulverlakkert stål, pastelloransje RAL 2003, halogenfri	



FK 9105

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...	Skjøteboks/koblingsboks	Innmonterte membrannipler	Ytre mål i mm (l x b x h)
1243382	FK 9025	601142	5 pol x 0,5-4 mm ² / 0,5-1,5 mm ²	4 stk. EDK 25	150 x 150 x 80 mm
1243384	FK 9105	601159	5 pol x 1,5-10 mm ² / 1,5-4 mm ²	4 stk. EDK 32	150 x 200 x 80 mm
1243386	FK 9255	601166	5 pol x 1,5-16 mm ² / 1,5-6 mm ²	4 stk. EDK 32	200 x 200 x 80 mm
1243388	FK 9259	601098	5 pol x 1,5-10 mm ² / 1,5-10 mm ²	4 stk. EDK 40	200 x 200 x 80 mm