



HF-Coilfix PP rør

Halogenfri PP25/32/40/50mm rør

TECCON NORGE AS

HF-Coilfix PP25/32/40/50 er halogenfritt grått korrigeret rør, bøyelig og selvutvinnende - til kabel og ledninger. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong. HF-Coilfix PP kan eks. brukes som føringsvei i henhold til regelverk NEK399 2018 8.1.1 for å føre kabel mellom utvendig plassert målerskap og sikringskap. Røret kan brukes inne, ute, nedgravet, samt i lukkede kanaler. Røret er UV bestandig. Ved nedgravning anbefales å gjøre en risikovurdering iht. NEK 400-4-42.



Bolig



Innendørs



Utenndørs



Nedgravd



Innmurt



Halogenfri



RoHS



Reach



UV-
bestandig



Meter
merking



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 61386-24 ICTA 34223 EN 9969:2016
Korrugert rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Rørstivhet	>SN8 ISO9969
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - +90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - +50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Halogenfri EN14582	Test Br/Cl ≤0,2%
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
UV bestandig	EN 50618:2014
Test	EN 61386-1, 61386-22, 61386-24
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2002/95/WE
Lav spennning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
ECO labels - database for materiale som kan brukes i Svanemerke bygging.	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



HF-Coilfix PP rør

Halogenfri PP25/32/40/50mm rør

TECCON NORGE AS

HF-Coilfix PP25/32/40/50 er halogenfritt grått korrigeret rør, bøyelig og selvutvinnende - til kabel og ledninger. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong. HF-Coilfix PP kan eks. brukes som føringsvei i henhold til regelverk NEK399 2018 8.1.1 for å føre kabel mellom utvendig plassert målerskap og sikringskap. Røret kan brukes inne, ute, nedgravet, samt i lukkede kanaler. Røret er UV bestandig. Ved nedgravning anbefales å gjøre en risikovurdering iht. NEK 400-4-42.



Bolig



Innendørs



Utenndørs



Nedgravd



Innmurt



Halogenfri



RoHS



Reach



UV-
bestandig



Meter
merking



Betegnelse	Rør D mm	Material	Inner-diameter mm	Vekt KG/KM	Vekt Forpakning KG	El. nr.	GTIN	GWP	Lengde forpakning
HF-Coilfix PP25	25	PP	19	90	4,5	1251602	7042722516028	1,94E-01	50
HF-Coilfix PP32	32	PP	24	109	2,9	1251603	7042722516035	2,45E-01	25
HF-Coilfix PP40	40	PP	31	160	4,1	1251604	7042722516042	3,62E-01	25
HF-Coilfix PP50	50	PP	39	205	5,0	1251605	7042722516059	8,03E-02	25

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no