



# HF-COILFIX PP25/32/40/50 Halogenfri rør

TECCON NORGE AS

Prefix PP25/32/40/50 er grå korrigerter rør til kabel og ledninger. Prefix PP25/32/40/50 Flex anvendes som forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingskap, i henhold til nye regler fra NEK399 2018. Røret kan anvendes inne og ute samt nedgravet, samt i lukkede kanaler. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong.



Bolig



Utfendørs



Nedgravd



Halogenfri



Selv-  
slukkende



RoHS



Reach



UV-  
bestandig



EN50575



## KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 61386-24 ICTA 34223 EN 9969:2016
40 og 50 mm korrugert rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Rørstivhet	>SN8
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - +90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - +50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Max ledermotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22. 61386-24
Elektrisk test	>2.0kV 50Hz i 15 minutter

## MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2002/95/WE
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
ECO label	Godkjent for svanebygg

SMARTE LØSNINGER  
**TECCON**



# HF-COILFIX PP25/32/40/50 Halogenfri rør

TEC CON NORGE AS

Prefix PP25/32/40/50 er grå korrigerede rør til kabel og ledninger. Prefix PP25/32/40/50 Flex anvendes som forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingskap, i henhold til nye regler fra NEK399 2018. Røret kan anvendes inne og ute samt nedgravet, samt i lukkede kanaler. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong.



Bolig



Utendørs



Nedgravd



Halogenfri



Selv-  
stukkende



RoHS



Reach



UV-  
bestandig



EN50575



Betegnelse	El.nr.	Ytterdiameter	Innerdiameter	Vekt	Vekt	Forpakning	Forpaknings- lengde
		mm	mm	KG/km	Coil		m
HF-Coilfix PP25 Grå	1251602	25	19	90	4,5	Coil	50
HF-Coilfix PP32 Grå	1251603	32	24	109	2,75	Coil	25
HF-Coilfix PP40 Grå	1251604	40	31	160	4	Coil	25
HF-Coilfix PP50 Grå	1251605	50	39	205	5,2	Coil	25

SMARTE LØSNINGER  
**TECCON**