

AntiTwin Micro Pipe 5/3,5mm

Halogenfri

TEC CON NORGE AS

Mikrofiberrør, halogenfri og flammehemmende, beregnet til installasjon av blåse fiber i datasystemer for innendørs, i tørre og våte rom. Røret er egnet for installasjoner i kanaler kabelbroer, stiger og undergulv. Halogenfrie produkter brukes når ekstra beskyttelse er nødvendig mot røyk, farlig syre og irriterende gasser. Tillater at folk blir trygge ved brann. Spolingsformen betyr ikke behov for spole verktøy. Tvinner seg ikke når den trekkes ut av pakken!



Bolig



Innendørs



Industri



Halogenfri



Lav røykutvikling



Etsende gasser



Reach



RoHS



Meter merking



Bøyeradius



EN 50575
CPR
INDEPENDENT
VERIFIED
EN50575



CE

KONSTRUKSJON

RØR	
Rør	Halogenfritt og flammehemmende materiale med lavt friksjonsbelegg inni.
Ytter diameter	5 ± 0,1
Inner diameter	3,5 ± 0,1
Veggykkelse	0,65 - 0,75
Innvending	Overflatefri med lav friksjonsbehandling
Merking	Produsent 5/3,5, produksjon og meter merket
Low friction	0,09
Brannegenskap	IEC 60332-1; IEC 60332-3; BS 7622; EN 265-2-1
Test	IEC 60794
Trekraft	50N
Trykk	12 BAR
Temperatur - installasjon	-5 til 35°C
Temperatur - drift, transport	-20 til 60°C
Bøyeradius	IEC 60794-1-2-E6 Radius: 100mm

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/35/EU
-------------	------------

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



AntiTwin Micro Pipe 5/3,5mm Halogenfri

TEC CON NORGE AS

Mikrofiberrør, halogenfri og flammehemmende, beregnet til installasjon av blåse fiber i datasystemer for innendørs, i tørre og våte rom. Røret er egnet for installasjoner i kanaler kabelbroer, stiger og undergulv. Halogenfrie produkter brukes når ekstra beskyttelse er nødvendig mot røyk, farlig syre og irriterende gasser. Tillater at folk blir trygge ved brann. Spyling form betyr ikke behov for spyle verktøy. Tviner seg ikke når den trekkes ut av pakken!



Bolig



Innendørs



Industri



Halogenfri



Lav
røykutvikling



Etsende
gasser



Reach



RoHS



Meter
merking



Bøyeradius



EN50575
CPR



CE

Betegnelse	Dimensjon nominell	Materiale	Veggtykkelse	El. nummer	Vekt KG/KM	Emballasje eske	Forpakning-lengde
AntiTwin Micor Pipe for blåse fiber 5/3,5mm vit innendørs	5/3,5	LSZH	0,65 - 0,75 mm	1251691	14,5	3	500 m
AntiTwin Micor Pipe for blåse fiber 5/3,5mm vit innendørs	5/3,5	LSZH	0,65 - 0,75 mm	1251692	10	3	250 m