Strips med feste for kanter, utvendige riller, ⌀4.0-45.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 156-03219 | T50ROSEC5A-PA66W-BK | | El.nr. 1301839









- To-komponent
- Utvendige riller for skånsom håndtering av sensitive kabler
- Låsehodet kan justeres etter montering
- Kan festes parallelt eller vinkelrett på kanten
- Integrert stålklemme med dobbel herdet stålfjær for solid hold
- For kanttykkelse 1 - 3 mm

RoHS UV RESISTANT

Flere produkter i denne produktgruppen:
To-komponent strips med kabelklips for kanter >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Båndene med EdgeClip kantklips benyttes til å bunte og feste kabler, rør og slanger langs kanter i applikasjoner utsatt for krevende forhold, og i områder der det er ugunstig å bore hull eller bruke limfester.
Beskrivelse	Leveres med innvendige eller utvendige riller. Disse to-komponent festene trykkes enkelt på kanttykkelser fra 1 til 3 mm. Integrert stålklemme for solid låsekraft. Ulike typer Edge Clip kan leveres som f. eks. for parallellføring langs kanten, eller 90° montering langs kanten. Klipsene klikkes fast for hånd og festes uten festehull. Passer utmerket i kombinasjon med strips med utvendige riller som beskytter kabelisolasjonen mot skader og slitasje.
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Kantklips, sideveis, montert, 2-komponent
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50ROSEC5A-PA66W-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Lokalt ordrenr.	156-03219
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W)
Min. strekkfasthet	225 N
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0028 kg
Produkt familie	EdgeClip 1 m. strips
Produkt gruppe	To-komponent strips med kabelklips for kanter
Type	T50ROSEC5A
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Variant	Utvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei



Produktdimensjoner

Bredde (W)	4.6 mm
Bredde (W2)	10.0 mm
Bunte ⌀ maks	45.0 mm
Bunte ⌀ min.	4.0 mm
Buntediameter	4.0-45.0 mm
Høyde (H)	1.3 mm
Høyde (H2)	15.5 mm
Lengde (L)	200 mm
Lengde (L2)	14.0 mm
Tykkelse (T)	1.3 mm
til paneltykkelse min - max	1 - 3 mm

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
Farlig gods	Nei
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	RoHS

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026729633
El.nr.	1301839
Opprinnelsesland	PL
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.32 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.06 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.275 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.293862 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.00528 m^3
Pakning 3 - Bredde (m)	0.386 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.368 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.584 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.083 m^3
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703

© HellermannTyton 2026 (v4.296.3) | Update: 07/02/2026 | Personverninnstillinger