

Betongfeste : LOK01B

Pluggfeste sort L=30mm

Art.nr.: 151-80500

Legg til i Mine favoritter

Lagervare



Bilder (10)

Last ned

Egenskaper

- LOK01 - LOK05 kan benyttes med buntbånd opp til 9mm bredde
- Egner seg for en rekke materialer, inkl. betong, murstein og tre.
- Monteres ved å bankes inn i 7mm eller 8mm hull
- LOK01B er designet for murverk og 6mm hull
- Det forlengede hodet på LOK05 gir distanse til underlaget

Sertifikater og godkjenninger

RoHS

Bruk

LOK festesokler kan brukes både innendørs og utendørs i en rekke forskjellige applikasjoner, bl.a. rasjonell forlegning og festing av kabler og ledninger i bygningsmasse.

Flere produkter i denne produktgruppen


Betongfeste >



Grunnleggende informasjon

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Antall pr. | pose |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Med lamellfeste |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LOK01B-PA6HIR-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Pluggfeste sort L=30mm |
| Pakn. | 100 stk. |
| Produkt familie | Serie LOK |
| Produkt gruppe | Betongfeste |

Dimensjon produkt




| | |
|---------------------|---------|
| Bredde (W) | 12.0 mm |
| Båndbredde max. (G) | 9.0 mm |
| For hull Ø (FH) | 6.0 mm |
| Lengde (L) | 30.0 mm |
| Lengde (L2) | 6.5 mm |
| Lengde (L3) | 2.5 mm |
| Ø D | 7.2 mm |

Materiale og spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|--|
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +80 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Glassfiberforsterket Polyamid 6 (PA6HIR) |
| Spesifikasjoner / Normer | RoHS |

EAN / El.nr. / Pakning



| | |
|------------------------|---------------|
| EAN / GTIN | 5022660019548 |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.115 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.04 m |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.15 m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.107 kg |
| Pakning 1 - Volum (m ³) | 0.00069 m ³ |
| Pakning 3 - Antall | 6000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.38 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.345 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.38 m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 7.04 kg |
| Pakning 3 - Volum (m ³) | 0.0498 m ³ |
| Pakning 4 - Antall | 108000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8 m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.258 m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2 m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 147.72 kg |
| Pakning 4 - Volum (m ³) | 1.208 m ³ |

Mer informasjon

ETIM 6.0 Key EC000449

Teknisk tegning

LOK01
151-80110
Betongfeste

 Legg til i Mine favoritter

LOK01
151-80101
Betongfeste

 Legg til i Mine favoritter

LOK01
151-01277
Betongfeste

 Legg til i Mine favoritter

LOK05
151-80700
Betongfeste

 Legg til i Mine favoritter

LOK015
151-80600
Betongfeste

 Legg til i Mine favoritter

© HellermannTyton 2021