


Stål / Tyngre innfesting

Betongskrue UltraCut FBS II SK

Betongskruen UltraCut FBS II med senkhode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II SK

MED SENKHODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 30/5 SK	546382	55170197		TX 30	6	30	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 SK	546383	55170201		TX 30	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 SK	546384	55170216		TX 30	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 SK	546385	55170220		TX 30	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 SK	546386	55170235		TX 30	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 SK	546387	55170246		TX 30	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 6 x 140/85 SK	546388	55170254		TX 30	6	140	85	1	100
UltraCut FBS II 6 x 160/105 SK	546389	55170265		TX 30	6	160	105	1	100
UltraCut FBS II 8 x 60 SK	536880	51557834		TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80 SK	536881	51558496		TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90 SK	536882	51558500		TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100 SK	558229		x	TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 110 SK	558230			TX 40	8	110	60/45	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120 SK	558231		x	TX 40	8	120	80/65	1	50
UltraCut FBS II 8 x 140 SK	558232			TX 40	8	140	100/85	1	50
UltraCut FBS II 8 x 160 SK	558233			TX 40	8	160	120/105	1	50
UltraCut FBS II 8 x 180 SK	558234			TX 40	8	180	140/125	1	20
UltraCut FBS II 8 x 200 SK	558235			TX 40	8	200	160/145	1	20
UltraCut FBS II 10 x 65 SK	536884	51557845		TX 50	10	65	10/-/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80 SK	536885	51558515		TX 50	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 95 SK	536886	51558284	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100 SK	536887	51558526		TX 50	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120 SK	536888	51558534		TX 50	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140 SK	558236			TX 50	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160 SK	558237			TX 50	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 10 x 180 SK	558238			TX 50	10	180	125/115/95	1	20

9

Betongskrue UltraCut FBS II P

Designet på betongskruen med panhode og stort panhode tillater en visuell estetisk montering. ETA vurdering Option 1- for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav. Elforsinket for innendørs bruk.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II P

MED PANHODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 30/5 P	546377	55170144		TX 30	6	30	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 P	546378	55170152		TX 30	6	40	5	1	100

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 40/5 LP	546379	55170163		TX 30	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 P	546380	55170178		TX 30	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 P	546381	55170182		TX 30	6	80	25	1	100

Betongskrue UltraCut FBS II I

M8 og M10 med innvendig gjenge er ideell for bruk med ankerbolter eller andre tilkoblingselementer. ETA vurdering Option 1 - for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav. Elforsinket for innendørs bruk.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II I

9

MED INNENDIG GJENGE OG SKIVE

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Hodetype	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/M10 I	546400	55170375		Innv. gjenge	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/M10 I	546401	55170386		Innv. gjenge	6	55	1	100

Betongskrue UltraCut FBS II M

Designet på betongskruen med utvendig gjenge gir maksimal fleksibilitet ved montering av ankerbolter eller andre tilkoblingselementer. ETA vurdering Option 1 - for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav. Elforsinket for innendørs bruk.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II M

MED UTVENDIG GJENGE

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Hodetype	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 25 M8/19	546395	55170322		Utv. gjenge	6	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/19	546396	55170337		Utv. gjenge	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/19	546397	55170341	X	Utv. gjenge	6	55	1	100
UltraCut FBS II 6 x 35 M10/21	546398	55170356		Utv. gjenge	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M10/21	546399	55170360	X	Utv. gjenge	6	55	1	100




Stål / Tyngre innfesting

Betongskruer UltraCut FBS II US

Betongskruen UltraCut FBS II med 6-kanthode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II US

MED 6-KANTHODE MED KRAGE (TX = INKL. TX BITS)

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skafevare	Top/ Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW10	546390	55170273		SW 10	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW10	546391	55170284		SW 10	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW10	546392	55170292		SW 10	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW10	546393	55170303		SW 10	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW10	546394	55170318		SW 10	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW13	558601	57378118		SW 13	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW13	558602	57378122		SW 13	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW13	558603	57378137		SW 13	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW13	558604	57378141		SW 13	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW13	558605	57378156		SW 13	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 8 x 55 US TX	536851	51557796		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 70 US TX	536852	51558042		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80 US TX	536853	51558057		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90 US TX	536854	51558061		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100 US TX	536855	51558076		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 110 US TX	536856	51558080		SW 13/TX 40	8	110	60/45	1	50
UltraCut FBS II 8 x 130 US TX	536857	51558095		SW 13/TX 40	8	130	80/65	1	50
UltraCut FBS II 8 x 150 US TX	558219		x	SW 13/TX 40	8	150	100/85	1	50
UltraCut FBS II 8 x 170 US TX	558220		x	SW 13/TX 40	8	170	120/105	1	50
UltraCut FBS II 8 x 190 US TX	558221		x	SW 13/TX 40	8	190	140/125	1	20
UltraCut FBS II 10 x 60 US	536858	51557800		SW 15	10	60	5/-/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 70 US	536859	51558106		SW 15	10	70	15/5/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80 US	536860	51558114		SW 15	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 90 US	536861	51558125		SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100 US	536862	51558133		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120 US	536863	51558144		SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140 US	536864	51558152		SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160 US	536865	51558163		SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 10 x 200 US	536866	51558178		SW 15	10	200	145/135/115	1	20
UltraCut FBS II 10 x 230 US	536867	51558182		SW 15	10	230	175/165/145	1	20
UltraCut FBS II 10 x 260 US	536868	51558197		SW 15	10	260	205/195/175	1	20
UltraCut FBS II 10 x 280 US	558222		x	SW 15	10	280	225/215/195	1	20
UltraCut FBS II 12 x 70 US	536869	51557815		SW 17	12	70	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 85 US	536870	51558201		SW 17	12	85	25/10/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 110 US	536871	51558216		SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 130 US	536872	51558220		SW 17	12	130	70/55/30	1	20
UltraCut FBS II 12 x 150 US	536873	51558235		SW 17	12	150	90/75/50	1	20
UltraCut FBS II 12 x 170 US	558223		x	SW 17	12	170	110/95/70	1	20
UltraCut FBS II 12 x 190 US	558224		x	SW 17	12	190	130/115/90	1	20
UltraCut FBS II 12 x 210 US	558225		x	SW 17	12	210	150/135/110	1	20
UltraCut FBS II 14 x 75 US	536874	51557826		SW 21	14	75	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 95 US	536875	51558246		SW 21	14	95	30/10/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 100 US	536876	51558254		SW 21	14	100	35/15/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 125 US	536877	51558265		SW 21	14	125	60/40/10	1	10
UltraCut FBS II 14 x 150 US	536878	51558273		SW 21	14	150	85/65/35	1	10

Festemateriell.


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Top/ Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 14 x 180 US	558226		x	SW 21	14	180	115/95/65	1	10
UltraCut FBS II 14 x 210 US	558227		x	SW 21	14	210	145/125/95	1	10
UltraCut FBS II 14 x 240 US	558228		x	SW 21	14	240	175/155/125	1	10

Betongskrue UltraCut FBS II SK CP

Betongskruen UltraCut FBS II CP med senkhode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II SK CP

MED SENKHODE
Materiale: Mekanisk galvanisert
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II CP 8 x 60 10/- SK	557800	57267700		TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 SK	557801	57267715		TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 SK	557802	57267726		TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 65 10/-/- SK	557803	57267734		TX 50	10	65	10/-/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- SK	557804	57267745		TX 50	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 SK	557805	57267753		TX 50	10	100	45/35/15	1	50

Betongskrue UltraCut FBS II US CP

Betongskruen UltraCut FBS II CP med 6-kanthode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II US CP

MED 6-KANTHODE MED KRAGE (TX = INKL. TX BITS)
Materiale: Mekanisk galvanisert
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II CP 8 x 55 5/- US TX	557781	57267518		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 70 20/5 US TX	557782	57267522		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 US TX	557783	57267537		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 US TX	557784	57267541		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 100 50/35 US TX	557785	57267556		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 60 5/-/- US	557786	57267560		SW 15	10	60	5/-/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 70 15/5/- US	557787	57267575		SW 15	10	70	15/5/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- US	557788	57267586		SW 15	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 90 35/25/5 US	557789	57267594		SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 US	557790	57267605		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 120 65/55/35 US	557791	57267613		SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 140 85/75/55 US	557792	57267624		SW 15	10	140	85/75/55	1	50

Stål / Tyngre innfesting

Type	Art.nr.	Nobb	Skafe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II CP 10 x 160 105/95/75 US	557793	57267632		SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II CP 12 x 85 25/10/- US	557794	57267643		SW 17	12	85	25/10/-	1	20
UltraCut FBS II CP 12 x 110 50/35/10 US	557795	57267658		SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 75 10/-/- US	557796	57267662		SW 21	14	75	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 95 30/10/- US	557797	57267677		SW 21	14	95	30/10/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 100 35/15/- US	557798	57267681		SW 21	14	100	35/15/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 125 60/40/10 US	557799	57267696		SW 21	14	125	60/40/10	1	10

Betongskruer UltraCut FBS II P syrefast R (A4)

Høy-ytelers syrefast R betongskruer med panhode.
Til utendørs ekstrem bruk samt for rask og kraftfull montering.
Til montering av flate emner.

NYHET


Tekniske data



↑ UltraCut FBS II P R

MED PANHODE

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skafe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBS II 6 x 50/5 P R	573429	60747768		TX 30	6	50	5/-/-	1	100
FBS II 6 x 65/5 P R	573430	60747769		TX 30	6	65	5/-/-	1	100
FBS II 6 x 85/25 P R	573431	60747770	x	TX 30	6	85	25/10/-	1	100
FBS II 6 x 105/45 P R	573432	60747771	x	TX 30	6	105	45/30/15	1	100

Betongskruer UltraCut FBS II SK syrefast R (A4)

Høy-ytelers betongskruer med senkhode for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner.
Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer syrefast R (A4) versjonen. Betongskruen i syrefast R (A4) garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har ETA vurdering Option 1 for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II SK R

MED SENKHODE

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skafe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 50/5 SK R NYHET	573420	60747759	x	TX 30	6	50	5/-/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 65/5 SK R NYHET	573421	60747760	x	TX 30	6	65	5/-/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 85/25 SK R NYHET	573422	60747761	x	TX 30	6	85	25/10/-	1	100
UltraCut FBS II 8 x 60/10 SK R	543579	55364623	x	TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80/15 SK R	543580	54453518	x	TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90/25 SK R	543581	54453522	x	TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100/35 SK R	558246		x	TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120/55 SK R	558915		x	TX 40	8	120	70/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 65/10 SK R	543582	55364638	x	TX 50	10	65	10/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80/25SK R	543583	55364642	x	TX 50	10	80	25/15	1	50

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skafe- vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 10 x 95/10 SK R	543584	54453537	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100/15 SK R	543585	54453541	x	TX 50	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120/35 SK R	543586	54453556	x	TX 50	10	120	65/55/35	1	50

Betongskrue UltraCut FBS II US syrefast R (A4)

Høy-ytelles betongskrue med 6-kanthode for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner. Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer syrefast R (A4) versjonen. Betongskruen i syrefast R (A4) garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har ETA vurdering Option 1 for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II US R

MED 6-KANTHODE MED KRAGE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skafe- vare	Top	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte- lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 50/5 US SW10 R	NYHET 573423	60747762	x	SW 10	6	50	5/-/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 65/5 US SW10 R	NYHET 573424	60747763	x	SW 10	6	65	5/-/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 85/25 US SW10 R	NYHET 573425	60747764	x	SW 10	6	85	25/10/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 50/5 US SW13 R	NYHET 573426	60747765		SW 13	6	50	5/-/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 65/5 US SW13 R	NYHET 573427	60747766		SW 13	6	65	5/-/-	1	100
UltraCut FBS II 6 x 85/25 US SW13 R	NYHET 573428	60747767	x	SW 13	6	85	25/10/-	1	100
UltraCut FBS II 8 x 60/10/- US R	543565	55364566		SW 13	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 70/5 US R	543566	54453435		SW 13	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80/15 US R	543567	54453446	x	SW 13	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90/25 US R	543568	54453454	x	SW 13	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100/35 US R	558239		x	SW 13	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120/55 US R	558240		x	SW 13	8	120	70/55	1	50
UltraCut FBS II 8 x 140/75 US R	558241		x	SW 13	8	140	90/75	1	50
UltraCut FBS II 8 x 160/95 US R	558242		x	SW 13	8	160	110/95	1	50
UltraCut FBS II 10 x 60/5 US R	543569	55364574	x	SW 15	10	60	5/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 70/15US R	543570	55364585	x	SW 15	10	70	15/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80/25 US R	543571	55364593	x	SW 15	10	80	25/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 90/5 US R	543572	54453465	x	SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100/15 US R	543573	54453473		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120/35 US R	543574	54453484	x	SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140/55 US R	558243		x	SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160/75 US R	558244		x	SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 12 x 70/10 US R	543575	55364604	x	SW 17	12	70	10/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 85/25 US R	543576	55364612	x	SW 17	12	85	25/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 110/10 US R	543577	54453492	x	SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 130/30 US R	543578	54453503	x	SW 17	12	130	70/55/30	1	20
UltraCut FBS II 12 x 160/60 US R	558245		x	SW 17	12	160	100/85/60	1	20



Stål / Tyngre innfesting

Testhylse FUP

Med testhylsen kontrolleres gjengetykkelsen før bruk - og for overholdelse av reglene for tillatt gjenbruk av betongskruen Ultracut FBS II.



Tekniske data



↑ FUP

FOR ULTRACUT FBS II
Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Innv. Ø mm	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FUP 8	537200	56788412	x	10	FBS II 8	20	1
FUP 10	537201	51558292		12	FBS II 10	20	1
FUP 12	537202	51558303		13,9	FBS II 12	20	1
FUP 14	537203	51558318		15,6	FBS II 14	20	1

9

Justerskive FSW

FSW -justeringsskive fungerer i kombinasjon med fischer UltraCut FBS II sekskantet US betongskruer med en diameter på M 10 for raskt og enkelt å installere trebjelker eller sviller. Dette sikrer tidsbesparelser, og reduserer belastningen på arbeidere som installerer eks. sviller.

Tekniske data



↑ FSW


FOR BETONG- OG KONSTRUKSJONSSKRUER
Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Justerskive FSW	557276	60002483		FBS II US 10	1	40

Montasjeverktøy SC-ST

Montasjeverktøy til FBS II 8 og 10 ved betongsskrueforbindelse ved støping av nytt betonglag på eksisterende betonglag.

Tekniske data



↑ SC-ST

FOR FBS II US
Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SC-ST 8	557872		x	FBS II 8 US	1	1
SC-ST 10	557874			FBS II 10 US	1	1
SC-ST 12	563090		x	FBS II 12 US	1	1