

Gips- og plateinnfesting

Gipsplugg Driva Metall GKM

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring.
Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet.
Med borspiss: skrues direkte inn.
Applikasjoner: Lette innfestinger i gipsplater.

Tekniske data



↑ GKM

Type: GIPSPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods- tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GKM uten skrue	24556	23774664		31	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	5	100
GKMS 12 med skrue	40432	29192846		31	1 - 2 lag	12	4,5 x 35	5	100
GKMS 27 med skrue	40434	29192853		31	1 - 2 lag	27	4,5 x 50	5	100

Gipsplugg DuoBlade (S = Skrue)

Den selvboende gipspluggen for rask og enkel installasjon.
Den selvboende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater.
Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.
Applikasjoner: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Tekniske data



↑ DuoBlade

Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon/metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe- vare	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods- tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoBlade	545677	60130873		44	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	40
DuoBlade S	545678	60130874		44	1 - 2 lag	12	4,5 x 40	25	20



Til alle
bygge-
materialer



Til massive
bygge-
materialer



Til hullroms-
innfesting



Til betong-
innfesting



Risset
betong



Rissfri
betong



Hulldykke



Murstein



Hullstein



Leca



Lettbetong
Gassbetong
Siporex



Plater



Gips og
fibergips



Tre