

Reparationsafbryder Type SDS416M25-1

CARLO GAVAZZI



- Carlo Gavazzi reparationsafbryder.
- Overholder kravene til CE-mærkning efter lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og 93/86/EEC.
- Tæthedsgad: IP54.
- Fremstillet efter IEC 60947-3.
- Motoreffekt: 7,5 KW ved 415 V.
- Materiale: Hus i gråt polycarbonat. Håndtag i sort slagfast polycarbonat.
- Kabelindføring: 4 stk. M25 x 1,5.
- 2 stk. membranforskrutninger medleveres.
- Typer med eller uden hjælpekontakt.

Typevalg

Type	Poler	Hjælpekontakt
SDS416M25-1	4 + N + PE	

* Leveres med 2 stk. M25 1,5 membranforskrutninger

Specifikationer

Type	SDS416M25-1
Poler	4 + N + PE
Mærkespænding (V)	415 V
Mærkestrøm (A)	16 A
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kategori	AC-23A
Tæthedsgad	IP 54
Standard	EN 60947-3: 1999 og A1
CE-mærkning	Ja
R.M.S. værdi	10 kA
Nom. sluttekap. AC 23A 415 V	160 A
Nom. brydekap. AC 23A 415 V	128 A
Max. gL, gG backup sikring	35 A
Tilslutningsklemmer Cu (mm ²)	Max. 6
Tilspændingsmoment (Nm)	Max. 1,2

Dimensioner

