UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/power

Elnr.: 1405950



UniDim KDT-DALI er en elektronisk veggdimmer for styring av belysningsprodukter med DALI. Den betjenes med trykk-/vrifunksjon og har broadcast-funksjon, som innebærer at alle enheter tilkoblet DALI-bussen styres likt.

Dimmeren har innebygget strømforsyning på 75 mA for DALI-bussen. Inntil tre UniDim DALI Broadcast-dimmere kan parallellkobles på samme DALI-buss, enten for styring fra flere lokasjoner eller for å øke tilgjengelig strøm til flere ballaster/LED-drivere.

Dimmeren tilkobles 220240 V AC, 50/60 Hz, og DALI-buss (75 mA). Maksimalt antall enheter er 37 (basert på 2 mA per enhet).

Kan monteres i veggboks eller påveggsramme, enten enkeltvis eller i kombinasjonsramme.

Kapslingsgrad IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Type last	Universal

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Dimbar	Med DALI
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Innfelt
Dimmetype	DALI
DALI	Ja
Utforming	Firkantet
Lysverdiminne	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Unidim

UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/power

Elnr.: 1405950

Dimensjoner

Lengde (mm)	84
Bredde (mm)	84
Dybde (mm)	43
Nettovekt (g)	86

Tilbehør

1405922	Unidim+ Servicepakke Liten Sort	
1405921	Unidim+ Servicepk. Liten Sølv	
1405920	Unidim+ Servicepk. Liten Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.