


PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH

El.nr.

14 129 01


GTIN nr.

4015120431623



Produktbeskrivelse

6-veis knapp som sertifisert DALI 2 inngangsenhet. Individuell funksjonstilordning via applikasjonskontroller (DALI-2 styreenhet). Tastefunksjoner Tastenes funksjonstilordninger kan merkes individuelt. Strømforsyning via DALI-buss. Kompatibel med 55 mm rammer fra store produsenter.



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Bryter
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 55,5 mm x Monteringsbredde: 55,5 mm x Innbyggingsdybde: 8 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,2 - 1,5 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 71 mm x Bredde 71 mm x Høyde/dybde 21,5 mm
Vekt	62 g

Material	UV-bestendig plast
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	maks. 80 %, ikke-kondenserende
Farge	hvit

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI-2
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	12,5 - 22,5 V DC
Tomgangsstrøm DALI	2 mA
Toppstrøm DALI	10 mA

AUTOMASJON

Busspenning	12 - 22,5 V DC
-------------	----------------

PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH


El.nr.

14 129 01


GTIN nr.

4015120431623

Målskisse




Koblingsskjema



Standarddrift

Koblingsskjema



Master/slave-kobling for tilstedeværelsesdetektorer: Det kan kobles maks. 8 slaveenheter til én masterenhet.

Detaljert produktbeskrivelse

6-veis knapp som sertifisert DALI 2 inngangsenhet. Individuell funksjonstilordning via applikasjonskontroller (DALI-2 styreenhet). Tastefunksjoner Tastenes funksjonstilordninger kan merkes individuelt. Strømforsyning via DALI-buss. Kompatibel med 55 mm rammer fra store produsenter.