# FDV - SIKKERHETSBRYTER OTP25A3M 30A 3P

SIKKERHETSBRYTER OTP25A3M 30A 3P



## Produktinformasjon

| | |
|---|---|
| Elnr: | 1429402 |
| ABB identnr: | 1SCA022399R6670 |
| Varenavn: | SIKKERHETSBRYTER OTP25A3M 30A 3P |
| Varebetegnelse: | OTP25A3M |
| EAN: | 6417019130231 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |
| Teknisk beskrivelse: | OTP-serien er sikkerhetsbrytere med plastkapsling. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. I topp og bunn er det gjengede utslagshull/svekkinger for nipler, og derfor trenger du ikke kontramuttere til niplene. Nippelstørrelser er M16, M20, M25, M32 eller M50 avhengig av utgave. Det finnes også utgaver som bruker flensplater i stedet for nipler, og det finnes utgaver helt uten svekkinger i kapslingen. Bryteren kommer med 1 NO-hjelpekontakt. Totalt kan 2 NO- og 2 NC-hjelpekontakter benyttes. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengelåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. OTP-serien er tilgjengelig som 3-, 4-, og 6-polte sikkerhetsbrytere. |

## Teknisk info

| | |
|---|---|
| Standard: | IEC 60947-1, -3 |
| ETIM: | EC000216 - Lastskillebryter (AC) |
| Vedlikehold: | Ikke krav til vedlikehold. |

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com