

Sensor Microbølge MC093S ekstern med s

Elnr.: 1441950



Sensor for bevegelse og dagslysbegrensning Automatisk på/av-funksjon basert på omgivelseslys og bevegelse


Denne avanserte sensoren kombinerer bevegelsesdeteksjon og dagslysbegrensning for å gi deg en praktisk og energieffektiv løsning. Med den siste versjonen av deteksjonsteknologien kan sensoren oppdage selv de minste bevegelsene, som for eksempel å riste på hodet eller snu seg.

Vår sensor er utstyrt med en unik funksjon som lar deg overstyre bevegelsesdeteksjonen ved å slå strømmen på og av tre ganger. Dette gir deg fleksibilitet og kontroll over sensorens operasjon etter behov.

Konfigurering av parameterne er enkelt takket være det brukervennlige DIP-switch designet. Du kan enkelt tilpasse sensorens innstillinger i samsvar med dine spesifikke behov.

Denne allsidige sensoren kan brukes til en rekke formål og er utstyrt med en integrert strekkavlaster for enkel installasjon. Detekteringsområdet kan justeres fra 100% til 25% ved hjelp av DIP switch. Vi anbefaler en installasjonshøyde på 2.5-6 meter. Ved induktiv belastning er detekteringsområdet begrenset til maksimalt 2.5 meter.

Når det gjelder maksimal belastning, tåler sensoren opp til 400W for induktive laster og 800W for resistive laster.



Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Montering	Utenpåliggende
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	4-6
Deteksjonsvinkel (°)	150

Dimensjoner

Lengde (mm)	65
Høyde (mm)	23

Sensor Microbølge MC093S ekstern med s

Elnr.: 1441950

Bredde (mm)	65
-------------	----

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.